

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/dsc-centrala-hs2064pcbe-en-no-manuals-hs2064pcbe-p-130887.html>



DSC Centrala HS2064PCBE EN NO MANUALS HS2064PCBE

Cena	345,66 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	45002
Kod producenta	HS2064PCBE
Kod EAN	820043003864
Stopień zabezpieczenia	Grade 2
Ilość wejść płyty (max)	8-64
Komunikacja Ethernet	Możliwość rozbudowy
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	Możliwość rozbudowy
Komunikacja Wi-Fi	Możliwość rozbudowy
Maksymalna liczba ekspanderów	8
Obsługa przez aplikację	Możliwość rozbudowy
Wbudowany zasilacz	Nie
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	Tak
Obsługa przez SMS	Możliwość rozbudowy
Obsługa przez internet	Możliwość rozbudowy
Rodzina	NeoGSM-IP
Obsługiwana urządzeń bezprzewodowych	Możliwość rozbudowy
Ilość obsługiwanych stref	8
Maksymalna ilość użytkowników	500
Ilość obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych	20
Manipulatory	HS2LCD; HS2LCDP; HS2LCDRFP; HS2ICN; HS2ICNP; HS2ICNRF; HS2ICNRF; HS2LED; HS2TCHP; HS2TCHPBLK; HS2CLDWF; HS2LCDWFP
Komunikacja GPRS	Możliwość rozbudowy
Obsługa pilotami	Możliwość rozbudowy
Maksymalna ilość wyjść	10
Ilość wyjść płyty (max)	4-80
Rodzaj centrali	Przewodowa

Zasilacz	Brak
Komunikacja TCP/IP	Możliwość rozbudowy
Programowanie lokalne/zdalne	Wbudowany
Certyfikat EN50131	Grade2
Komunikacja GSM	Możliwość rozbudowy

Opis produktu

DSC Centrala HS2064PCBE EN NO MANUALS

Odkryj nowoczesną i wszechstronną centralę alarmową DSC HS2064PCBE. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy pragną zabezpieczyć swoje mienie w sposób profesjonalny i efektywny. Dzięki rozbudowanej funkcjonalności oraz możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb, centrala ta stanie się sercem Twojego systemu alarmowego.

Korzyści z wyboru DSC HS2064PCBE:

- Wszechstronność – możliwość rozbudowy systemu do 64 wejść dozorowanych (przewodowych i bezprzewodowych).
- Wysoka wydajność – maksymalna ilość wyjść PGM wynosi aż 80.
- Nowoczesna komunikacja – obsługuje protokół PowerG, co zapewnia duży zasięg i niezawodność.
- Łatwe zarządzanie – współpraca z komunikatorami alarmowymi IP oraz GSM/LTE.
- Mobilność – darmowa aplikacja mobilna Connect Alarm pozwala na zdalne zarządzanie systemem.

Specyfikacja techniczna DSC HS2064PCBE:

- Napięcie zasilania: 16,5 VAC / 40VA
- Ilość wejść na płycie: 8
- Maksymalna ilość wejść: 64
- Maksymalna ilość klawiatur: 8
- Ilość kodów użytkowników: 500
- Rejestr zdarzeń: 500
- Ilość partycji: 8
- Maksymalna ilość liniowych ekspanderów HSM2108: 7
- Pobór prądu: 85 mA
- Temperatura pracy: 0 .. 49 st. C
- Waga: 0,200 kg

Wybierz DSC Centrala HS2064PCBE EN NO MANUALS i zapewnij sobie oraz swoim bliskim bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. To inwestycja, która przyniesie spokój i komfort na długie lata.