

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/dsc-centrala-hs2128-euboard-onlyno-man-hs2128pcbe-p-130888.html>



DSC Centrala HS2128 EU/BOARD ONLY/NO MAN HS2128PCBE

Cena	537,65 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	45003
Kod producenta	HS2128PCBE
Kod EAN	820043004168
Ilość wejść płyty (max)	8-128
Maksymalna ilość wyjść	2
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	Możliwość rozbudowy
Rodzaj centrali	Przewodowa
Maksymalna liczba ekspanderów	16
Wbudowany zasilacz	Nie
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	Tak
Obsługa przez SMS	Możliwość rozbudowy
Obsługa przez internet	Możliwość rozbudowy
Rodzina	Versa
Obsługiwana urządzeń bezprzewodowych	Możliwość rozbudowy
Stopień zabezpieczenia	Grade 2
Maksymalna ilość wejść	5
Manipulatory	HS2LCD; HS2LCDP; HS2LCDRFP; HS2ICN; HS2ICNP; HS2ICNRF; HS2ICNRF; HS2LED; HS2TCHP; HS2TCHPBLK; HS2CLDWF; HS2LCDWFP
Obsługa przez aplikację	Możliwość rozbudowy
Obsługa pilotami	Możliwość rozbudowy
Ilość wyjść płyty (max)	4-148
Zasilacz	Brak
Komunikacja TCP/IP	Możliwość rozbudowy
Programowanie lokalne/zdalne	Wbudowany
Certyfikat EN50131	Grade2
Komunikacja GSM	Możliwe dołożenie
Ilość obsługiwanych stref	8

Opis produktu

DSC Centrala HS2128 EU/BOARD ONLY/NO MAN HS2128PCBE

Odkryj nowoczesne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa z centralą alarmową DSC HS2128. To doskonały wybór dla każdego, kto pragnie mieć pełną kontrolę nad swoim systemem alarmowym. Dzięki swojej elastyczności i możliwości rozbudowy, centrala ta dostosuje się do Twoich potrzeb.

Korzyści z użytkowania:

- Wszechstronność – możliwość rozbudowy systemu do 128 wejść, co sprawia, że idealnie nadaje się do różnych zastosowań.
- Bezprzewodowa komunikacja – opcjonalny protokół PowerG zapewnia duży zasięg i niezawodność.
- Intuicyjna obsługa – współpraca z darmową aplikacją mobilną Connect Alarm, co ułatwia zarządzanie systemem zdalnie.

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania:** 16,5 VAC/40VA
- **Ilość wejść na płycie:** 8
- **Maksymalna ilość wejść:** 128
- **Maksymalna ilość klawiatur:** 16
- **Ilość kodów użytkowników:** 1000
- **Rejestr zdarzeń:** 1000
- **Ilość partycji:** 8
- **Maksymalna ilość liniowych ekspanderów HSM2108:** 15
- **Bufor zdarzeń:** 1000
- **Pobór prądu (mA):** 85
- **Temperatura pracy (°C):** 0 .. 49
- **Rodzaj produktu:** Centrala alarmowa
- **Waga:** 0,20 kg