

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/dysk-hdd-seagate-skyhawk-ai-st16000ve005-16tb-p-136577.html>



# Dysk HDD Seagate SkyHawk AI ST16000VE005 16TB

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 1 684,59 zł   |
| Numer katalogowy | 63130         |
| Kod producenta   | ST16000VE005  |
| Kod EAN          | 8719706441322 |

## Opis produktu

### Dysk HDD Seagate SkyHawk AI ST16000VE005 16TB

Model: ST16000VE005

#### Najważniejsze cechy - Seagate SkyHawk AI ST16000VE005

- **Pojemność 16TB:** Idealna dla dużych zbiorów danych w firmach i domowych systemach monitoringu.
- **Technologia AI:** Optymalizuje wydajność dysku dzięki inteligentnemu zarządzaniu danymi.
- **Zapewnia ciągłość rejestracji:** Dzięki wsparciu dla 64 kamer nie tracisz żadnej sekundy nagrania.
- **Wysoka trwałość:** Przystosowany do pracy non-stop, 24/7, co oznacza niezawodność na najwyższym poziomie.
- **Optymalne chłodzenie:** Konstrukcja zapewniająca lepsze odprowadzanie ciepła, co przekłada się na dłuższe życie dysku.
- **Technologia ImagePerfect AI:** Płynna rejestracja obrazu bez zakłóceń.
- **Wsparcie dla systemów RAID:** Zwiększa bezpieczeństwo danych dzięki możliwości tworzenia kopii zapasowych.
- **Niska konsumpcja energii:** Zmniejsza zużycie energii przy zachowaniu pełnej wydajności.
- **Ochrona przed wibracjami:** Zapewnia stabilną pracę nawet w ruchomych środowiskach.
- **Elastyczność montażu:** Łatwa instalacja w różnych urządzeniach i serwerach.

#### Specyfikacja techniczna - Seagate SkyHawk AI ST16000VE005

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| Specyfikacja                                             | Wartość      |
| Model                                                    | ST16000VE005 |
| Pojemność                                                | 16 TB        |
| Interfejs                                                | SATA 6 Gb/s  |
| Technologia nagrywania                                   | CMR          |
| Konstrukcja dysku                                        | Helium       |
| Prędkość wrzeciona                                       | 7200 RPM     |
| Pamięć podręczna (Cache)                                 | 512 MB       |
| Maksymalna prędkość transferu danych                     | 240/229 MB/s |
| Obsługa kamer HD                                         | Do 64 kamer  |
| Liczba kanałów AI (sztuczna inteligencja)                | 32           |
| AI - przechwytywanie w czasie rzeczywistym (zdarzenia/s) | Do 120       |
| AI w czasie rzeczywistym - porównywanie zdarzeń/s        | Do 96        |
| Czujniki ruchu (RV Sensors)                              | Tak          |
| Odporność na matowienie                                  | Tak          |
| Liczba cykli ładowania/rozładowania                      | 600          |
| Limit obciążenia pracą (WRL)                             | 550          |
| Czas pracy rocznie                                       | 8,760 godzin |

---

|                                            |                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| MTBF (średni czas bezawaryjnej pracy)      | 2,500,000 godzin                         |
| Gwarancja                                  | Brak danych (specyfikacja bez gwarancji) |
| Usługi odzyskiwania danych                 | Brak danych                              |
| Prąd rozruchu (12V)                        | 2,0 A                                    |
| Średnia moc odczytu/zapisu                 | 7,8 W                                    |
| Moc spoczynkowa                            | 6,3 W                                    |
| Tryb gotowości/uśpienia                    | 1,1 / 1,2 W                              |
| Tolerancja napięcia (5V)                   | ±5%                                      |
| Tolerancja napięcia (12V)                  | ±10%                                     |
| Temperatura robocza                        | 10°C do 60°C                             |
| Temperatura przechowywania                 | -40°C                                    |
| Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | 26,1 mm x 101,85 mm x 147 mm             |
| Waga                                       | 685 g                                    |
| Liczba sztuk w kartonie                    | 20                                       |
| Kartony na palecie / warstwa               | 40 / 8                                   |