

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/dysk-hdd-toshiba-s300-pro-md10ada10tv-10tb-p-135050.html>

Dysk HDD Toshiba S300 PRO MD10ADA10TV 10TB

Cena	1 443,29 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	58937
Kod producenta	MD10ADA10TV
Kod EAN	4260557512722
Typ dysku	HDD
Format szerokości	3.5"
Zastosowanie	Wewnętrzne
Pojemność dysku	10
Rodzaj dysku	Systemy Monitoringu
Pojemność pamięci podręcznej	64 MB
Przeznaczenie	Monitoring
Prędkość obrotowa	5700

Opis produktu

Dysk HDD Toshiba S300 PRO MD10ADA10TV 10TB

Model: MD10ADA10TV

Dysk HDD Toshiba S300 MD10ADA10TV 10TB - Przeznaczenie:

Dysk S300 Pro pozwala zarejestrować i przeanalizować każdą klatkę z nawet 64 kamer wideo o wysokiej rozdzielczości. W przypadku nieprzerwanego rejestrowania materiału wideo przez pewien okres miejsce na dane jest naprawdę ważne. Dzięki pojemności sięgającej 10 TB można rejestrować i odtwarzać zdarzenia w czasie rzeczywistym w wysokiej rozdzielczości, korzystając jednocześnie z funkcji identyfikacji obiektów i rozpoznawania twarzy.

- cyfrowe rejestratory wideo do monitoringu (sDVR)
- sieciowe rejestratory wideo do monitoringu (sNVR)
- hybrydowe rejestratory sDVR (analogowe i IP)
- macierze pamięci masowej RAID w środowiskach monitoringu

Dysk HDD Toshiba S300 MD10ADA10TV 10TB - Najważniejsze cechy:

- 3,5-calowy dysk twardy SATA
- 7200obr./min
- Bufor do 512 MB

- Całodobowe działanie (24/7)
- Obsługa do 64 MB/s kamer
- Bardzo wytrzymała konstrukcja

Dysk HDD Toshiba S300 MD10ADA10TV 10TB - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Współczynnik kształtu	3,5"
Interfejs	6,0 Gb/s
Liczba obsługiwanych kamer	64
Obsługiwane wnęki na dyski	24
Czujniki drgań powstających w wyniku ruchu obrotowego	Tak
Zaawansowane formatowanie (AF)	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak
Nie zawiera fluorowców	Tak
Czujnik wstrząsów	Tak
Wydajność	
Prędkość obrotowa	7200 obr./min
Maksymalna szybkość przesyłania danych (operacje ciągłe)	281 MB/s
Rozmiar buforu	512MB
Przeciętne opóźnienie	4,17ms
Native Command Queing (NCQ)	CMR
Niezawodność	
Obciążenia	300 TB/rok
MTTF	1 200 000 godz.
Współczynnik błędów krytycznych	1 na 10E14 odczytanych bitów
Całodobowe działanie (24/7)	Tak
Cykl ładowania/rozładowania	600.000
Ograniczona gwarancja	5 lata
Zarządzanie energią	
Napięcie zasilania	5 V DC +6/-5%; 12 V DC ±10%
Pobór mocy (użytkowanie)	9.07W
Pobór mocy (aktywny bierny)	5.174W
Warunki otoczenia	
Temperatura (użytkowanie/przechowywanie)	0 - 70 °C
Wibracje (użytkowanie)	0.75 G (od 5 do 300 Hz)0.25 G (od 300 do 500 Hz)
Wibracje (przechowywanie)	3,0 G (od 5 do 500 Hz)
Udary (użytkowanie)	70 G / czas trwania 2 ms
Udary (przechowywanie)	250 G / czas trwania 2 ms
Poziom hałasu (tryb bezczynności)	34 dB
Specyfikacje fizyczne	
Wymiary	147 (dł.) x 101,85 (szer.) x 26,1 (wys.) mm
Waga	770g