

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/dysk-seagate-ironwolf-pro-st10000nt001-10tb-p-131484.html>



DYSK SEAGATE IronWolf PRO ST10000NT001 10TB

Numer katalogowy	45634
Kod producenta	ST10000NT001
Kod EAN	8719706432320
Rodzaj dysku	Systemy NAS
Pojemność pamięci podręcznej	256 MB
Przeznaczenie	NAS
Prędkość obrotowa	7200
Format szerokości	3.5"
Zastosowanie	Wewnętrzne
Pojemność dysku	10
Typ dysku	HDD

Opis produktu

DYSK SEAGATE IronWolf PRO ST10000NT001 10TB

Model: ST10000NT001

Przeznaczenie:

Dysk IronWolf Pro 10 TB, jest przeznaczony do systemów **NAS** w handlu i przedsiębiorstwach. Całodobowe wytrzymałość, gotowość i skalowalność w wielokieszeniowych środowiskach obejmujących wielu użytkowników.

Najbardziej odpowiednie zastosowania:

- Pamięć NAS dla handlu i przedsiębiorstw,
- RAID do produkcji wideo i dzielona sieciowa pamięć masowa,
- Stacje robocze i serwery.

Specyfikacja techniczna:

Parametry
Pojemność

Numer modelu standardowego

Interfejs

Funkcje

Liczba obsługiwanych kieszeni dyskowych

Technologia nagrywania

Konstrukcja dysku (z powietrzem lub helem)

Limit obciążenia pracą (WRL)

Czujniki drgań ruchu obrotowego (RV)

Pamięć podręczna (MB)

Niezawodność / spójność danych

Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF, w godz.)

Nieodwracalne błędy odczytu na odczytane bity, maksymalnie

Godziny pracy (rocznie)

Wielkość sektora (liczba bajtów na sektor logiczny)

Rescue Data Recovery Services (usługi odzyskiwania danych) (lata)

Okres ograniczonej gwarancji (lata)

Wydajność

Prędkość obrotowa (obr./min)

Szybkość interfejsu (Gb/s)

Maks. średnia szybkość transmisji, śr. zewn. (MB/s)

Drgania przy częstotliwości 10–1500 Hz (rad/s)

Zużycie energii

Typowy prąd rozruchu (12 V, A)

Zużycie energii, średnie (W)

Średni pobór mocy podczas pracy (W)

W trybie gotowości, typowo (W)

W trybie uśpienia, typowo (W)

Wymagane napięcie z zasilacza

Środowisko pracy / temperatura

Temperatura podczas pracy (otoczenie, min. temp. w °C)

Temperatura podczas pracy (temperatura dysku, maks.4temp. w °C)

Temperatura w stanie spoczynku (otoczenie, min. temp. w °C)

W stanie spoczynku (otoczenie, maks. temp. w °C)

Środowisko pracy / akustyka

Wibracje, w stanie spoczynku: 10 Hz do 500 Hz (Grms)

Akustyka, tryb bezczynności (typowo, mierzony w stanieldle 1) (dBA)

Akustyka, podczas wyszukiwania (typowo) (dBA)

Środowisko pracy / wstrząsy

Odporność na wstrząsy podczas pracy, 2 ms (odczyt/zapis)(G)

Odporność na wstrząsy w stanie spoczynku 1 ms i 2 ms (G)

Wymiary

Wysokość (mm/cale)

Szerokość (mm/cale, maks.)

Głębokość (mm/cale, maks.)

Waga (g/funty, typowo)

Liczba jednostek w kartonie

Kartonów na paletę/kartonów na warstwę