

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/dysk-seagate-ironwolf-pro-st6000nt001-6tb-p-137319.html>



DYSK SEAGATE IronWolf PRO ST6000NT001 6TB

Cena	948,30 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	45750
Kod producenta	ST6000NT001
Kod EAN	8719706432344
Typ dysku	HDD
Format szerokości	3.5"
Zastosowanie	Wewnętrzne
Pojemność dysku	6
Rodzaj dysku	Systemy NAS
Pojemność pamięci podręcznej	256 MB
Przeznaczenie	NAS
Prędkość obrotowa	5900

Opis produktu

DYSK SEAGATE IronWolf PRO ST6000NT001 6TB

Model: ST6000NT001

Przeznaczenie:

Dysk **IronWolf 6TB** jest zaprojektowany do wszystkich pamięci NAS. Łatwo przyzwyczaić się do rozwiązania umożliwiającego całodobową pracę, charakteryzującego się wytrzymałością, stałą gotowością oraz skalowalnością, które jest w stanie poradzić sobie w środowiskach wielodyskowych o różnych pojemnościach.

Specyfikacja techniczna:

Pojemność

Numer modelu standardowego

Interfejs

Funkcje

Liczba obsługiwanych kieszeni dyskowych

Technologia nagrywania

Konstrukcja dysku (z powietrzem lub helem)

Limit obciążenia pracą (WRL)

Czujniki drgań ruchu obrotowego (RV)

Pamięć podręczna (MB)

Niezawodność / spójność danych
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF, w godz.)

Nieodwracalne błędy odczytu na odczytane bity, maksymalnie

Godziny pracy (rocznie)

Wielkość sektora (liczba bajtów na sektor logiczny)

Rescue Data Recovery Services (usługi odzyskiwania danych) (lata)

Okres ograniczonej gwarancji (lata)

Wydajność
Prędkość obrotowa (obr./min)

Szybkość interfejsu (Gb/s)

Maks. średnia szybkość transmisji, śr. zewn. (MB/s)

Drgania przy częstotliwości 10–1500 Hz (rad/s)

Zużycie energii
Typowy prąd rozruchu (12 V, A)

Zużycie energii, średnie (W)

Średni pobór mocy podczas pracy (W)

W trybie gotowości, typowo (W)

W trybie uśpienia, typowo (W)

Wymagane napięcie z zasilacza

Środowisko pracy / temperatura

Temperatura podczas pracy (otoczenie, min. temp. w °C)

Temperatura podczas pracy (temperatura dysku, maks. temp. w °C)

Temperatura w stanie spoczynku (otoczenie, min. temp. w °C)

W stanie spoczynku (otoczenie, maks. temp. w °C)

Środowisko pracy / akustyka

Wibracje, w stanie spoczynku: 10 Hz do 500 Hz (Grms)

Akustyka, tryb bezczynności (typowo, mierzony w stanie idling) (dBA)

Akustyka, podczas wyszukiwania (typowo) (dBA)

Środowisko pracy / wstrząsy

Odporność na wstrząsy podczas pracy, 2 ms (odczyt/zapis)(G)

Odporność na wstrząsy w stanie spoczynku 1 ms i 2 ms (G)

Wymiary

Wysokość (mm/cale)

Szerokość (mm/cale, maks.)

Głębokość (mm/cale, maks.)

Waga (g/funty, typowo)

Liczba jednostek w kartonie

Kartonów na paletę/kartonów na warstwę