Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 09:16

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/dysk-seagate-ironwolf-pro-st8000nt001-8tb-p-131541.html

DYSK SEAGATE IronWolf PRO ST8000NT001 8TB

Cena	**1 064,45 zł**
Numer katalogowy	**45751**
Kod producenta	**ST8000NT001**
Kod EAN	**8719706432337**
Rodzaj dysku	**Systemy NAS**
Pojemność pamięci podręcznej	**256 MB**
Przeznaczenie	**NAS**
Prędkość obrotowa	**7200**
Typ dysku	**HDD**
Format szerokości	**3.5"**
Zastosowanie	**Wewnętrzne**
Pojemność dysku	**8**

Opis produktu

DYSK SEAGATE IronWolf PRO ST8000NT001 8TB

Model: ST8000NT001

Przeznaczenie:

Dysk **IronWolf 8TB** jest zaprojektowany do wszystkich pamięci NAS. Łatwo przyzwyczaić się do rozwiązania umożliwiającego całodobową pracę, charakteryzującego się wytrzymałością, stałą gotowością oraz skalowalnością, które jest w stanie poradzić sobie w środowiskach wielodyskowych o różnych pojemnościach.

Specyfikacja techniczna:

Parametry	8 TB
Pojemność	8 TB
Numer modelu standardowego	ST8000NT001
Interfejs	SATA 6 Gb/s
Funkcje	
Liczba obsługiwanych kieszeni dyskowych	bez ograniczeń
Technologia nagrywania	CMR
Konstrukcja dysku (z powietrzem lub helem)	Powietrze
Limit obciążenia pracą (WRL)	550
Czujniki drgań ruchu obrotowego (RV)	Tak
Pamięć podręczna (MB)	256 MB
Niezawodność / spójność danych	

Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF, w godz.)	2000000 h
Nieodwracalne błędy odczytu na odczytane bity,maksymalnie	1 na 10E15
Godziny pracy (rocznie)	8 760
Wielkość sektora (liczba bajtów na sektor logiczny)	512E
Rescue Data Recovery Services (usługi odzyskiwania3danych) (lata)	3
Okres ograniczonej gwarancji (lata)	5
Wydajność	
Prędkość obrotowa (obr./min)	7200Prędkość obrotowa(obr./min)
Szybkość interfejsu (Gb/s)	6,0, 3,0, 1,5
Maks. średnia szybkość transmisji, śr. zewn. (MB/s)	255MB/s
Drgania przy częstotliwości 10–1500 Hz (rad/s)	12,5
Zużycie energii	
Typowy prąd rozruchu (12 V, A)	2.0 A
Zużycie energii, średnie (W)	7,8
Średni pobór mocy podczas pracy (W)	10.1 W
W trybie gotowości, typowo (W)	1.0 W
W trybie uśpienia, typowo (W)	1.0 W
Wymagane napięcie z zasilacza	+12 V i +5 V
Środowisko pracy / temperatura	
Temperatura podczas pracy (otoczenie, min. temp. w °C)	0°C
Temperatura podczas pracy (temperatura dysku, maks.4temp. w °C)	65°C
Temperatura w stanie spoczynku (otoczenie, min. temp. w°C)	-40°C
W stanie spoczynku (otoczenie, maks. temp. w °C)	70°C
Środowisko pracy / akustyka	
Wibracje, w stanie spoczynku: 10 Hz do 500 Hz (Grms)	2.27
Akustyka, tryb bezczynności (typowo, mierzony w stanieIdle 1) (dBA)	28
Akustyka, podczas wyszukiwania (typowo) (dBA)	30
Środowisko pracy / wstrząsy	
Odporność na wstrząsy podczas pracy, 2 ms (odczyt/zapis)(G)	70/40 G
Odporność na wstrząsy w stanie spoczynku 1 ms i 2 ms (G)	300
Wymiary	
Wysokość (mm/cale)	26.11 mm/1.028 cale
Szerokość (mm/cale, maks.)	101.85 mm/4.01 cale
Głębokość (mm/cale, maks.)	146.99 mm/5.787 cale
Waga (g/funty, typowo)	720 g/1.59 funty
Liczba jednostek w kartonie	20
Kartonów na paletę/kartonów na warstwę	40/8