

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/dysk-seagate-ironwolf-st12000vn0008-12tb-p-126902.html>



DYSK SEAGATE IronWolf ST12000VN0008 12TB

Numer katalogowy	23605
Kod producenta	ST12000VN0008
Kod EAN	8719706004350
Rodzaj dysku	Systemy NAS
Pojemność pamięci podręcznej	256 MB
Przeznaczenie	NAS
Prędkość obrotowa	7200
Typ dysku	HDD
Format szerokości	3.5"
Zastosowanie	Wewnętrzne
Pojemność dysku	12

Opis produktu

DYSK SEAGATE IronWolf ST12000VN0008 12TB

Model: ST12000VN0008

Najważniejsze cechy

- Zoptymalizowany pod kątem pamięci NAS z AgileArray
- Wysoka wydajność i wyeliminowanie opóźnień
- Wytlumienie drgań wskutek ruchu obrotowego
- 1 milion godzin średniego czasu bezawaryjnej pracy

Przeznaczenie

Dysk IronWolf jest zaprojektowany do wszystkich pamięci NAS. Łatwo przyzwyczaić się do rozwiązania umożliwiającego całodobową pracę, charakteryzującego się wytrzymałością, stałą gotowością oraz skalowalnością, które jest w stanie poradzić sobie w środowiskach wielodyskowych o różnych pojemnościach.

Specyfikacja techniczna

Pojemność	12 TB
Numer modelu standardowego	ST12000VN0008
Interfejs	SATA 6 Gb/s
Cechy i wydajność	
Liczba obsługiwanych kieszeni dyskowych	1-8 kieszeni dyskowych
Technologia obsługi wielu użytkowników	180 TB/rok

Czujnik drgań ruchu obrotowego (RV)	Tak
Równoważenie dwupłaszczyznowe	Tak
Sterowanie odzyskiwaniem danych po wystąpieniu błędu	Tak
Maks. średnia szybkość transmisji, śr. zewn. (MB/s)	210 MB/s
Prędkość obrotowa (obr./min)	7200
Pamięć podręczna (MB)	256
Niezawodność	
Cykle ładowania/rozładowania 1	600000
Współczynnik nieodwracalnych błędów odczytu, maks.	1 na 10E15
Liczba godzin w stanie zasilania	8760
Limit obciążenia pracą (WRL)	180
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF, w godz.)	1000000
Zarządzanie energią	
Typowy prąd rozruchu (12 V, A)	1.8
Średni pobór mocy w trybie pracy (W)	7,8 W
W stanie spoczynku, średnio (W)	5 W
W stanie gotowości/uśpienia, typowo (W)	0,8/0,8
Tolerancja napięcia, w tym szumów (5 V)	±5%
Tolerancja napięcia, w tym szumów (12 V)	±10%
Środowisko pracy/temperatura	
Podczas pracy (min. temp. otoczenia, °C)	5
Podczas pracy (obudowa dysku, maks. temp., °C)	70
W stanie spoczynku (min. temp. otoczenia, °C)	-40
W stanie spoczynku (maks. temp. otoczenia, °C)	70
Nie zawiera halogenu	Tak
Środowisko pracy / wstrząsy	
Odporność na wstrząsy, podczas pracy / w stanie spoczynku: 2 70 G / 250 G ms (maks.)	
Środowisko pracy / akustyka	
W stanie spoczynku (typowy)	1,8 bela
Wyszukiwanie (typowe)	2,8 bela
Fizyczne	
Wysokość (mm/cale)	26,11 mm/1,028 cale
Szerokość (mm/cale, maks.)	101,85 mm/4,01 cale
Głębokość (mm/cale, maks.)	146,99 mm/5,787 cale
Waga (g/lb, typowo)	690 g/1,521 funty
Liczba jednostek w kartonie	20