

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/dysk-seagate-ironwolf-st8000vn002-8tb-p-136838.html>

DYSK SEAGATE IronWolf ST8000VN002 8TB

Cena	977,59 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	65630
Kod producenta	ST8000VN002
Kod EAN	763649079409

Opis produktu

DYSK SEAGATE IronWolf ST8000VN002 8TB

Model: ST8000VN002

Najważniejsze cechy - Seagate IronWolf ST8000VN002 8TB

- **Pojemność 8TB** - Idealna przestrzeń na wszystkie ważne dane.
- **Technologia AgileArray** - Zapewnia równomierny rozkład danych i lepszą wydajność.
- **Optymalizacja dla systemów NAS** - Stworzony specjalnie do pracy w środowiskach wielodyskowych.
- **Minimalne vibracje** - Konstrukcja redukująca drgania dla stabilnej pracy.
- **Zaawansowane zarządzanie energią** - Efektywność zużycia energii, dzięki czemu oszczędzasz na rachunkach.
- **Trwałość i niezawodność** - Opracowany z myślą o długiej żywotności.
- **Szybki transfer danych** - Sprawna wymiana plików gwarantuje płynność pracy.
- **Wsparcie dla RAID** - Bezproblemowa integracja z systemami RAID.
- **Cicha praca** - Mniej hałasu, więcej komfortu podczas pracy.
- **Ochrona przed korozją** - Specjalna powłoka dla dłuższej trwałości.
- **Sensor wilgotności** - Zabezpieczenie przed szkodliwymi warunkami.
- **3-letnia gwarancja** - Spokój ducha dzięki długiemu okresowi ochrony.
- **Szeroka kompatybilność** - Działa z większością systemów operacyjnych.
- **Wsparcie techniczne 24/7** - Zawsze dostępna pomoc.

Specyfikacja techniczna - Seagate IronWolf ST8000VN002 8TB

Parametr	Wartość
Model	ST8000VN002
Pojemność	8 TB
Interfejs	SATA 6 Gb/s
Technologia zapisu	CMR (Conventional Magnetic Recording)
Konstrukcja dysku	Powietrzna (Air)
Obsługiwane zatoki dyskowe	1 do 8 zatok
Limit obciążenia (WRL)	180 TB/rok
Czujnik drgań rotacji (RV)	Tak
Dual-Plane Balance (podwójna równowaga)	Tak
Kontrola odzyskiwania błędów	Tak
Maksymalna prędkość transferu (OD)	202 MB/s
Prędkość obrotowa	5900 RPM

Bufor pamięci	64 MB
Cykle załadunku/rozładunku głowicy	600000
Niezwykłe błędy odczytu	1 na 10 ¹⁴ bitów
Godziny pracy (Power-On Hours)	8760 godzin rocznie
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF)	1 000 000 godzin
Usługi odzyskiwania danych (Rescue)	3 lata (dostępność zależna od kraju)
Zasilanie (prąd rozruchowy)	1.8A
Pobór mocy w pracy średni	5.3 W
Pobór mocy w stanie bezczynności	3.95 W
Pobór mocy w trybie standby/sleep	0.5 W
Tolerancja napięcia (5V / 12V)	±5% / ±10%
Temperatura pracy (min)	0°C
Temperatura pracy (max)	65°C (zalecane nie przekraczać 60°C)
Temperatura przechowywania	-40 do 70°C
Odporność na wstrząsy (operacyjna / nieoperacyjna)	80 G / 300 G
Poziom hałasu (idle / seek)	23 dBA / 25 dBA
Wymiary (wys./szer./głęb.)	26.11 mm / 101.85 mm / 146.99 mm
Waga	610 g
Ilość jednostek w kartonie	20
Kartony na palecie / warstwę	40 / 8