

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/dysk-seagate-ironwolf-st8000vn004-8tb-p-126903.html>



DYSK SEAGATE IronWolf ST8000VN004 8TB

Cena	1 006,88 zł
Numer katalogowy	23606
Kod producenta	ST8000VN004
Kod EAN	8719706009812
Przeznaczenie	NAS
Prędkość obrotowa	7200
Rodzaj dysku	Systemy NAS
Pojemność pamięci podręcznej	256 MB
Pojemność dysku	8
Typ dysku	HDD
Format szerokości	3.5"
Zastosowanie	Wewnętrzne

Opis produktu

DYSK SEAGATE IronWolf ST8000VN004 8TB

Model: ST8000VN004

Najważniejsze cechy

- Zoptymalizowany pod kątem pamięci NAS z AgileArray
- Wysoka wydajność i wyeliminowanie opóźnień
- Wytlumienie drgań wskutek ruchu obrotowego
- 1 milion godzin średniego czasu bezawaryjnej pracy

Przeznaczenie

Dysk IronWolf jest zaprojektowany do wszystkich pamięci NAS. Łatwo przyzwyczaić się do rozwiązania umożliwiającego całodobową pracę, charakteryzującego się wytrzymałością, stałą gotowością oraz skalowalnością, które jest w stanie poradzić sobie w środowiskach wielodyskowych o różnych pojemnościach.

Specyfikacja techniczna

Pojemność	8 TB
Numer modelu standardowego	ST8000VN004
Interfejs	SATA 6 Gb/s
Cechy i wydajność	

Liczba obsługiwanych kieszeni dyskowych	1-8 kieszeni dyskowych
Technologia obsługi wielu użytkowników	180 TB/rok
Czujnik drgań ruchu obrotowego (RV)	Tak
Równoważenie dwupłaszczyznowe	Tak
Sterowanie odzyskiwaniem danych po wystąpieniu błędu	Tak
Maks. średnia szybkość transmisji, śr. zewn. (MB/s)	210 MB/s
Prędkość obrotowa (obr./min)	7200
Pamięć podręczna (MB)	256
Niezawodność	
Cykle ładowania/rozładowania 1	600000
Współczynnik nieodwracalnych błędów odczytu, maks.	1 na 10E15
Liczba godzin w stanie zasilania	8760
Limit obciążenia pracą (WRL)	180
Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF, w godz.)	1000000
Zarządzanie energią	
Typowy prąd rozruchu (12 V, A)	1.8
Średni pobór mocy w trybie pracy (W)	8,8 W
W stanie spoczynku, średnio (W)	7,6 W
W stanie gotowości/uśpienia, typowo (W)	0,6/0,6
Tolerancja napięcia, w tym szumów (5 V)	±5%
Tolerancja napięcia, w tym szumów (12 V)	±10%
Środowisko pracy/temperatura	
Podczas pracy (min. temp. otoczenia, °C)	5
Podczas pracy (obudowa dysku, maks. temp., °C)	70
W stanie spoczynku (min. temp. otoczenia, °C)	-40
W stanie spoczynku (maks. temp. otoczenia, °C)	70
Nie zawiera halogenu	Tak
Środowisko pracy / wstrząsy	
Odporność na wstrząsy, podczas pracy / w stanie spoczynku: 2 70 G / 250 G ms (maks.)	
Środowisko pracy / akustyka	
W stanie spoczynku (typowy)	2,8 bela
Wyszukiwanie (typowe)	3,2 bela
Fizyczne	
Wysokość (mm/cale)	26,11 mm/1,028 cale
Szerokość (mm/cale, maks.)	101,85 mm/4,01 cale
Głębokość (mm/cale, maks.)	146,99 mm/5,787 cale
Waga (g/lb, typowo)	690 g/1,521 funty
Liczba jednostek w kartonie	20