

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/dysk-ssd-adata-xpg-gammix-s55-1tb-m2230-p-131973.html>



Dysk SSD Adata XPG GAMMIX S55 1TB M2230

Cena	492,79 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46910
Kod producenta	SGAMMIXS55-1T-C
Kod EAN	4711085942357
Typ dysku	SSD
Zastosowanie	Wewnętrzne
Format szerokości	M.2
Przeznaczenie	Komputery

Opis produktu

Dysk SSD Adata XPG GAMMIX S55 1TB M2230

Odkryj moc i niezawodność z dyskiem SSD Adata XPG GAMMIX S55 o pojemności 1TB. Ten nowoczesny nośnik danych z interfejsem M.2 2280 PCIe Gen3x4 to idealne rozwiązanie dla tych, którzy oczekują wysokiej wydajności i niezawodności w codziennym użytkowaniu.

Korzyści z użytkowania:

- **Wysoka wydajność:** Maksymalne prędkości odczytu i zapisu przyczyniają się do szybszego działania systemu.
- **Niezawodność:** Solidna konstrukcja zapewnia długotrwałe użytkowanie bez obaw o utratę danych.
- **Kompatybilność:** Działa z najnowszymi systemami operacyjnymi, co zwiększa jego wszechstronność.
- **Efektywność energetyczna:** Optymalizacja zużycia energii wydłuża czas pracy baterii w laptopach.
- **Stylowy design:** Nowoczesny wygląd, który doskonale wpasuje się w każdą konfigurację sprzętową.

Najważniejsze cechy - Adata XPG GAMMIX S55 1TB M2230

- **Pojemność:** 1TB, idealne miejsce na wszystkie Twoje dane osobiste i profesjonalne.
- **Interfejs:** M.2 2280 PCIe Gen3x4 dla szybszej transmisji danych.
- **Samonaprawiający się mechanizm:** Technologia LDPC (Low-Density Parity-Check) dla poprawy integralności danych.
- **Wsparcie technologii RAID:** Zwiększona ochrona danych dzięki funkcjom RAID.
- **Technologia 3D NAND Flash:** Zwiększona pojemność, wydajność i niezawodność.
- **Wsparcie S.M.A.R.T.:** Monitorowanie stanu dysku i ostrzeżenia o potencjalnych problemach.

Specyfikacja techniczna - Adata XPG GAMMIX S55 1TB M2230

Parametr	Wartość
Pojemność	1 TB
Format	M.2 2230
Pamięć flash NAND	3D NAND
Wymiary (D x S x W)	30 x 22 x 2,05 mm
Waga	100 g
Interfejs	PCIe Gen3 x4
Odczyt sekwencyjny (maks.)	Do 7300 MB/s
Zapis sekwencyjny (maks.)	Do 6000 MB/s
Temperatura robocza	0°C do 70°C

Temperatura przechowywania	-40°C do 85°C
Odporność na wstrząsy	1500 G / 0,5 ms
MTBF	1 500 000 godzin
Liczba zapisanych terabajtów (TBW)	Do 1200 TB