

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/dzwonek-bezprzewodowy-or-db-yk-118-dc-orno-baterijny-opera-p-100066.html>



Dzwonek bezprzewodowy OR-DB-YK-118 DC ORNO baterijny OPERA

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cena | 104,04 zł |
| Numer katalogowy | 4621 |
| Kod producenta | OR-DB-YK-118 |
| Kod EAN | 5901752484139 |
| Częstotliwość pracy dzwonka | 433,92 MHz |
| Rodzaj kolumnikacji | bezprzewodowa |
| Współczynnik ochrony odbiornika | Brak danych |
| Funkcje dodatkowe urządzenia | learning system (automatyczne logowanie) - rozbudowa urządzenia |
| Rodzaj zasilania odbiornika | baterie 3 x LR6 1,5V |
| Max. poziom głośności | 80 dB |
| Zasięg radiowy (w terenie otwartym) | 100 m |
| Napięcie zasilania nadajnika | 12V |
| Napięcie zasilania odbiornika | 4,5V |
| Rodzaj zasilania nadajnika | baterie 3 x AAA 1,5V DC |
| Współczynnik ochrony nadajnika | IP44 |
| Typ dzwonka | 48 wbudowanych polifonicznych dźwięków |
| Temperatura pracy nadajnika | -10°C...+35°C |
| Temperatura pracy odbiornika | 0°C...+35°C |
| Moc sygnału nadajnika | - |

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy OR-DB-YK-118 DC ORNO baterijny OPERA

- zasilanie odbiornika z gniazda sieci 230V
- hermetyczny przycisk dzwonekowy zasilany bateryjnie
- 48 wbudowanych polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru
- liczbę dzwonek oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb
- przydatny w domu, w firmie, w budynkach użyteczności publicznej lub osobom wymagającym opieki
- Model: OR-DB-YK-118
- Funkcje dodatkowe urządzenia: learning system (automatyczne logowanie) - rozbudowa urządzenia
- Napięcie zasilania odbiornika: 4,5V
- Napięcie zasilania nadajnika: 12V
- Rodzaj kolumnikacji: bezprzewodowa
- Częstotliwość pracy dzwonka: 433,92 MHz

-
- Moc sygnału nadajnika: -
 - Zasięg radiowy (w terenie otwartym): 100 m
 - Max. poziom głośności: 80 dB
 - Temperatura pracy odbiornika: 0°C...+35°C
 - Temperatura pracy nadajnika: -10°C...+35°C
 - Współczynnik ochrony odbiornika: Brak danych
 - Typ dzwonka: 48 wbudowanych polifonicznych dźwięków
 - Współczynnik ochrony nadajnika: IP44
 - Rodzaj zasilania odbiornika: baterie 3 x LR6 1,5V
 - Rodzaj zasilania nadajnika: baterie 3 x AAA 1,5V DC