

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/elektrozaczep-przeciwpozarowy-hartte-xshd24r-24v-dc-rewersyjny-p-133109.html>



Elektrozaczep przeciwpożarowy HARTTE XSHD24R 24V DC rewersyjny

Cena	1 128,63 zł
Numer katalogowy	52455
Kod producenta	XSHD24R
Zasilanie:	24V
Wymiary zaczeu	16,2 x 67 x 28 mm
Wymiary płytki	-
Pobór prądu dla 12V	-
Rodzaj zaczeu	Rewersyjny (NO)
Przeciwpożarowy	Tak
Rodzaj montażu	Symetryczny
Wymiary zwory	-
Napięcie zasilania Zaczepu i zwory	20-26 V
Pobór prądu dla 24V	100 mA
Wyślizg	Tak

Opis produktu

Elektrozaczep przeciwpożarowy HARTTE XSHD24R 24V DC rewersyjny

Model: XSHD24R

Przeznaczenie

Elektrozaczepy z serii XSHD to wysokiej jakości rozwiązanie przeznaczone do drzwi przeciwpożarowych o odporności ogniowej do 120 minut, idealne do zastosowania w drzwiach ppoż. z systemem kontroli dostępu. Kompaktowe wymiary elektrozaczepów XSHD umożliwiają ich montaż nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Dzięki wąskiej, symetrycznej budowie oraz regulacji, montaż w różnych typach drzwi ppoż. – drewnianych, aluminiowych i stalowych – jest szybki i wygodny. Elektrozaczepy z serii XSHD posiadają certyfikat stałości właściwości użytkowych zgodnie z normą EN 14846:2008, co zapewnia ich niezawodność i trwałość.

Zalety:

- **Niewielkie wymiary:** szerokość tylko 16,2 mm
- **Regulacja zaczeu:** zakres regulacji 3,5 mm
- **Szeroki zakres napięcia:** do wszystkich systemów kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy

- **Dodatowe funkcje:** opcjonalnie wyślizg prowadzący język, monitoring stanu zamknięcia drzwi, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

- **Wytrzymałość i trwałość:** Doskonała odporność mechaniczna zapewnia niezawodność działania nawet przy intensywnym natężeniu ruchu.

Dane techniczne:

- **Ognioodporność:** tak

- **Wymiary:** 16,2 x 67 x 28 mm

- **Wytrzymałość mechaniczna:** 3000 N (ok. 300 kg)

- **Trwałość:** 200 000 cykli otwierania

- **Temperatura pracy:** -25°C do +50°C

Charakterystyka:

- do drzwi przeciwpożarowych o klasyfikacji
- ogniowej EI120, certyfikowane zgodnie z
- normą EN14846:2008
- tryb pracy NO (normalnie otwarty)
- wymiary: szerokość 16,2 mm, wysokość 67
- mm, głębokość 28 mm
- wytrzymałość mechaniczna 3500 N
- (ok. 350 kg)
- trwałość: 200.000 cykli otwarcia
- regulacja zaczepu: 3,5 mm
- do drzwi lewych i prawych
- montaż pionowo lub poziomo
- temp. pracy -25°C do +50°C