

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/elektryczny-stelaz-biurkowy-spacetronek-spe-303lw-p-19536.html>



Elektryczny stelaż biurkowy Spacetronek SPE-303LW

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPE303LW
Kod EAN	5903031013962

Opis produktu

Stwórz ergonomiczne i nowoczesne miejsce pracy dzięki SPE-303L (BIAŁY)

SPE-303L z serii Spacetronek ERGOLINE to stelaż 90° w kształcie litery "L" posiadający elektryczny mechanizm regulacji wysokości. Stelaż wyposażony w trzy silniki zapewniające szybką i płynną zmianę wysokości blatu.

Regulacja daje poczucie komfortu i możliwość dopasowania indywidualnych potrzeb pracownika, a także może wpłynąć na efektywność pracy.

Nasz produkt wyróżnia się cichą pracą (<50dB) oraz szerokim zakresem regulacji, dzięki któremu można zmienić tryb pracy z siedzącego na stojący. (600-1230mm)

SPE-303L może być łączony i ustawiony w różnych kształtach. Idealne zastosowanie do biurka i stołów narożnikowych. (90°)
Ofertowany przez nas produkt został zaprojektowany i przetestowany zgodnie z obowiązującymi standardami US Energy Star i europejskimi ERP.

Sterowanie odbywa się przy pomocy specjalnego przełącznika, który posiada funkcje zapamiętywania pozycji oraz alarm przypominający o zmianie pozycji.

Spersonalizuj swoje biurko i dobierz odpowiedni blat

Dzięki ręcznej regulacji szerokości stelaża, możesz zastosować blaty o różnych wymiarach. Sugerowane wymiary: **szerokość 600-800mm, długość 1200-2000/1200-1800mm.**

Cechy produktu:

- regulacja elektryczna (przełącznik)
- 3-stopniowa konstrukcja kolumny
- potrójny układ silnika umożliwia bardziej stabilną i szybszą regulację
- szeroki zakres regulacji: 630mm (600-1230mm)
- max. obciążenie: 150kg
- wymiary blatu: szerokość 600-800mm, długość 1200-2000/1200-1800mm
- max. szybkość: 38mm/s
- hałas: < 50dB
- odporność na przepięcia: 1 kV (L1 do L2) / 2 kV (L1, L2 do PE)
- odporność na wył. el/stat: ± 4.0 kV (wyładowanie dotykowe) / ± 8.0 kV (wyładowanie zbliżeniowe)
- zegar aktywności na stojąco / na siedząco przypomina użytkownikowi, kiedy należy dostosować ruchy
- nienaganne oprogramowanie zabezpieczające, w tym automatyczne wykrywanie awarii
- stała prędkość, dokładna wysokość regulowana w granicach błędu 2mm
- niezawodny system kontroli

PRODUKT NIE ZAWIERA BLATU.

PRODUKT DO ZMONTOWANIA WE WŁASNYM ZAKRESIE.

Pliki do pobrania:

Instrukcja obsługi w języku polskim

<http://dmtrade.pl/katalogi/Spacetronek/spe303l/spe303lpl.pdf>

Instrukcja obsługi w języku angielskim

<http://dmtrade.pl/katalogi/Spacetronek/spe303l/spe303len.pdf>

Karta katalogowa <http://dmtrade.pl/katalogi/Spacetronek/spe303l/spe303lengpl.pdf>

[Deklaracja \(polski / english\)](#)