

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/euroswitch-9x9x16-f-koncowykaskada-ref-719603-p-129407.html>



EUROSWITCH 9x9x16 F KOŃCOWY/KASKADA ref. 719603

Cena	1 360,62 zł
Numer katalogowy	35575
Kod producenta	719603
Kod EAN	8424450223901
Ilość wyjść	16
Rodzaj zasilacza	Zewnętrzny
Ilość wejść	9

Opis produktu

EUROSWITCH 9x9x16 F KOŃCOWY/KASKADA ref. 719603

Model: 719603

Najważniejsze cechy

- Bardzo kompaktowe wymiary i waga, nawet w modelach z dużą liczbą wyjść
- Bardzo niskie straty przebiegowe i w odgałęzieniu
- Wysokie ekranowanie (klasa A). Obudowa wykonana z odlewu (zamek)
- Przełącznik do przełączania między trybami kaskadowym i końcowym
- Doskonała izolacja pomiędzy wejściami i wyjściami
- Wyposażone w technologię TForce - naziemny poziom wyjściowy jest automatycznie dostosowywany (TERR. AMP. ACTIVE) do optymalnego poziomu
- Przełącznik Low Gain (LG) / High Gain (HG) 10dB do tłumienia sygnału na wejściu satelitarnym dla każdej grupy 8 użytkowników
- Dwie opcje zasilania: z zasilacza lub z kaskady poprzez wejścia lub wyjścia satelitarne
- Niskie zużycie prądu w standardowych warunkach. Ponadto tryb ECO zmniejsza zużycie w miarę zmniejszania się liczby podłączonych użytkowników
- Szeroki zakres zasilania 12-18V, dzięki czemu są kompatybilne z większością istniejących systemów
- Przejście zasilania między wszystkimi wejściami i kaskadami
- Identyfikacja (kolory) na wejściu i wyjściu
- 100% europejski design, jakość i produkcja

Specyfikacja techniczna

Liczba wejść 9

Liczba wyjść kaskadowych 9

Liczba wyjść użytkownika 16

Zakres częstotliwości TERR. MHz 88 ... 862

Zakres częstotliwości SAT. MHz 950 ... 2400

Poziom wejściowy TERR. dBμV 80 ... 110

Poziom wejściowy SAT. dBμV 65 ... 112

Straty przejścia TERR. dB < 4

Straty przejścia SAT. dB 2 ... 3,5

Straty odgałęzienia TERR. Aktywny dB 1

Straty odgałęzienia TERR. Pasywny dB 32

Straty odgałęzienia SAT. HG dB 0

Straty odgałęzienia SAT. LG dB 14 ... 8

Poziom wyjściowy 10Ch DVB-T dBμV 78

Izolacja H/V dB > 50

Izolacja użytkownika dB > 30

Napięcie zasilania Vdc 12 ... 18

Maks. prąd (PSU - TERR ACT.) mA 115 *1

Maks. prąd (PSU - TERR PAS.) mA 5

Maks. prąd (STB) mA 85

Temperatura pracy °C -5 ... 45

Stopień ochrony (IP) 20