

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/extractor-hdmi-hdmi-audio-spdif-arc-sph-ae06-p-101704.html>



Extractor HDMI-HDMI + Audio SPDIF ARC SPH-AE06

Cena	119,00 zł
Numer katalogowy	HDCEXTR06
Kod EAN	5903031019681

Opis produktu

Extractor z funkcją ARC - Spacetronek SPH-AE06

Extractor HDMI na HDMI + Audio (R/L+SPDIF) pozwala na podłączenie urządzenia wysyłającego sygnał audio i video (tuner, konsola, dvd, blu-ray) do telewizora kablem HDMI. Dodatkowo można wyodrębnić sygnał audio z urządzenia i przesłać go do amplitunera kina domowego lub innego tego typu urządzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu dźwięk będzie słyszalny standardowo z głośników telewizora i dodatkowo z drugiego źródła po włączeniu amplitunera. Ciekawe rozwiązanie gdy chcemy panować i sami decydować kiedy dźwięk ma być słyszalny z danego urządzenia.

Funkcja ARC - Jak to działa?

Extractor HDMI ARC umożliwia funkcję ARC (Audio Return Channel). Pozwala na podłączenie telewizora/monitora z portem HDMI (ARC) oraz Extractora audio za pomocą kabla HDMI, a następnie za pomocą kabla optycznego do głośnika, listwy dźwiękowej, wzmacniacza itp. Dzięki temu możemy ograniczyć liczbę kabli w tego typu instalacji. UWAGA! Funkcja ARC działa tylko z wyjściem SPDIF

Trzy tryby audio

Tryb PASS: wyjściowy format audio zależy od sygnału wejściowego HDMI.

Tryb 2CH: Ustaw 2CH, aby uzyskać analogowy dźwięk stereo. Wyodrębnij cyfrowy 2-kanalowy stereofoniczny sygnał audio z wejścia HDMI i przekonwertuj go na 2-kanalowe analogowe wyjście stereo za pomocą wyjścia audio / optycznego SPDIF 3,5 mm jednocześnie.

Tryb 5.1CH: Ustaw 5.1CH, aby uzyskać dźwięk przestrzenny 5.1 (Źródło wejścia HDMI musi obsługiwać 5.1CH), które można wyodrębnić przez wyjście optyczne SPDIF. Obsługuje Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio.

Najważniejsze funkcje:

- Jedno wejście HDMI do jednego wyjścia HDMI + cyfrowe wyjście SPDIF (optyczne) audio (tryb 2CH / 5.1CH) i 3,5 mm stereofoniczne wyjście audio (tryb 2CH)
- SPDIF i L / R obsługują wyjście audio oddzielnie, bez potrzeby podłączenia telewizora / monitora; Rozdzielczość wejściowa do 4K x 2K, 1080P / 60Hz, 3D / 24Hz.
- Obsługuje głębokość koloru 24 bit / 30bit, 36bit na kanał;
- Posiada przełącznik audio 2CH-5.1CH

Cechy produktu:

- Wejście 1 x HDMI IN
- Wyjścia 1 x HDMI OUT, 1 x SPDIF (Optical), 1 x 3.5mm Jack
- Rozdzielczość: 4K x 2K/3D/80i/80p/576i/576p/720p/1080i/1080p@60Hz
- Wsparcie HDMI 2.0
- Trzy tryby audio: PASS/2.0CH/5.1CH
- Max pasmo 600MHz
- Max prędkość transmisji 18Gbps
- Max prąd roboczy 350mA

Zestaw zawiera:

- 1x HDMI Audio Extractor
- 1x Micro USB kabel + wtyczka 230V

-
- 1x Kabel SPDIF
 - Instrukcja obsługi EN

Instrukcja bezpieczeństwa