

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/fireangel-czujnik-ciepła-ht-630-eut-p-126672.html>BRAK
ZDJĘCIA

FIREANGEL CZUJNIK CIEPŁA HT-630-EUT

Cena	226,40 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22070
Kod producenta	HT-630-EUT
Kod EAN	2032000005189
Tryb pracy	Autonomiczny
Kolor czujnika	Biały
Aplikacja mobilna	Tak
Zasilanie:	Bateryjne
Wilgotność	Do 90% RH
Sygnalizacja alarmowa	Akustyczna i optyczna
Sposób montażu czujnika dymu	Natynkowy
Przycisk HUSH	Nie
Okres gwarancji	5 lat
Rodzaj podłączenia	Bezprzewodowy
Temperatura pracy	+4°C do +38°C
Wyjście pod system alarm.	Nie
Certyfikaty i dopuszczenia	Certyfikat na zgodność z normą BS 5446-2
Technologia czujnika	Optyczna + Czujnik Temperatury
Przycisk TEST	Nie
Zasilanie czujnika	Wbudowany akumulator
Typ sensora	Absorpcyjny (Infra-Red)

Opis produktu

FIREANGEL CZUJNIK CIEPŁA HT-630-EUT

Oferujemy innowacyjny czujnik ciepła FIREANGEL HT-630-EUT, który zapewnia skuteczną ochronę przed pożarem. Jego zaawansowana technologia pozwala na szybsze wykrywanie zagrożenia, co przekłada się na większe bezpieczeństwo w Twoim domu. Dzięki bezprzewodowej komunikacji, alarm uruchamia się jednocześnie we wszystkich czujnikach z sieci, co zwiększa efektywność systemu ostrzegawczego.

Korzyści z używania czujnika HT-630-EUT:

- Minimalizuje ryzyko fałszywych alarmów dzięki sensorowi termicznemu.
- Idealny do kuchni, gdzie dym z gotowania może być problematyczny.
- Wbudowana bateria litowa zapewnia 10-letnią niezawodność bez konieczności wymiany.

-
- Możliwość integracji z systemami inteligentnego domu (Wi-Safe2, Z-Wave, Zigbee).

Specyfikacja techniczna:

- **Technologie:** THERMISTEK, Wi-Safe2
- **Zasilanie:** Wbudowana bateria litowa na 10 lat
- **Komunikacja:** Wi-Safe2, Z-Wave, Zigbee (poprzez dodatkowe moduły)
- **Zakres temperatury alarmu:** +54°C do +62°C
- **Głośność alarmu:** 85 dB (w odległości 3 m)
- **Temperatura pracy:** +4°C do +38°C
- **Wilgotność pracy:** Do 90% RH
- **Temperatura magazynowania:** -20°C do +60°C
- **Wilgotność magazynowania:** Do 93% RH
- **Certyfikaty:** BS 5446-2: 2003
- **Wymiary:** 132 mm x 60 mm (średnica x głębokość)
- **Masa:** 204 g
- **Gwarancja:** 5 lat