

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/fireangel-czujnik-czadu-fa3313-int-p-129693.html>

FIREANGEL CZUJNIK CZADU FA3313-INT

Cena	168,01 zł
Numer katalogowy	36495
Kod producenta	FA3313-INT
Kod EAN	816317005894
Zasilanie czujnika	Bateria
Kolor czujnika	Biały
Aplikacja mobilna	Nie
Zasilanie:	Bateryjne
Sposób montażu czujnika	Na tynk. wolnostojący
Sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnego stężenia CO	Akustyczna i optyczna
Sygnalizacja końca okresu działania	tak
Przycisk test/reset	Nie
Czas aktywacji alarmu	3 minuty
Wyświetlacz LCD	Nie
Typ sensora	Elektrochemiczny
Temperatura pracy	-10°C do +40°C
Wyjście pod system alarm.	Nie
Wilgotność	90% RH
Sygnalizacja nieprawidłowego działania	tak
Wskazania na panelu LCD	nie
Pamięć wartości szczytowych	Nie
Certyfikaty i dopuszczenia	BSI EN 50291-1:2018, EN 50291-2:2019 , Certyfikat CNBOP-PIB PN-EN 50291-1:2018+AC:2021, Znak Budowlany B
Sygnalizacja alarmowa	Akustyczna 85dB i optyczna

Opis produktu

FIREANGEL CZUJNIK CZADU FA3313-INT

Model: FA3313-INT

Przeznaczenie czujnika czadu FireAngel FA3313:

- Czujnik wykrywania czadu **FireAngel FA3313** to wysokiej klasy urządzenie służące do ochrony przed zatruciem tlenkiem węgla.
- Dzięki unikalnej konstrukcji **FA3313** zapewnia szybką reakcję nawet przy wykryciu śladowych ilościach tlenku węgla w powietrzu.
- W przypadku wykrycia zagrożenia **poinformuje wyraźną sygnalizacją optyczną oraz głośnym alarmem o natężeniu 85 dB.**
- Posiada **unikalną technologię, która pozwala na zwiększenie czułości sensora w momencie wykrycia niewielkiej ilości tlenku węgla.**
- **Wysoką jakość urządzenia potwierdza certyfikat BSI zgodności z normą EN50291-1:2018 oraz EN50291-2:2019.**
- Detektor spełnia także wymogi najnowszych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych oraz **posiada Znak Bezpieczeństwa B.**
- **Urządzenie zasilane jest przez dwie wymienne baterie AA, które znajdują się w komplecie.**
- Dzięki spełnieniu wymogów normy EN50291-2:2019 czujnik **może być używany nie tylko w domach mieszkalnych, ale także w kamperach, przyczepach kempingowych i jachtach. Urządzenie posiada 10-letni okres gwarancji i żywotności.**

Najważniejsze cechy czujnika FireAngel FA3313

- **Zaawansowany sensor elektrochemiczny**
- **Inteligentny algorytm wykrywania** - zwiększa szybkość reakcji po wykryciu niskiego poziomu CO
- Funkcja pamięci - sygnalizacja wcześniejszej aktywacji alarmu
- **Funkcja testowania / resetowania czujnika**
- **Sygnalizacja słabej baterii oraz końca działania**
- Zasilany poprzez 2 x wymienne baterie AA
- Łatwa instalacja - przenośny czujnik tlenku węgla, który może być wykorzystany podczas wakacji lub zainstalowany na stałe w domu
- **Znak Bezpieczeństwa B, Certyfikaty BSI: EN50291-1:2018 oraz EN50291-2:2019**

FA3313 CZUJNIK TLENKU WĘGLA NA BATERIE - specyfikacja techniczna:

- **Wymiary:** 119 mm (szerokość) x 62 mm (wysokość) x 38 mm (głębokość)
- **Napięcie zasilania:** 3V DC
- **Zasilanie:** 2 x wymienne baterie AA
- **Sensor:** elektrochemiczny
- **Głośność alarmu:** 85dB(A) przy 3m (minimum)
- **Sposób montażu:** Naścienny/Wolnostojący
- (Przenośny - odpowiedni do użytku domowego i/lub w podróży)
- **Do użytku:** pomieszczenia domowe, w tym stacjonarne i mobilne, kampery, przyczepy kempingowe i łodzie
- **Temperatura pracy:** -10°C do +40°C
- **Wilgotność pracy:** 30 - 90% RH
- **Temperatura magazynowania:** -20°C do +50°C
- **Wilgotność magazynowania:** 30 - 90% RH (bez kondensacji)
- **Materiał:** tworzywo sztuczne Ognioodporny ABS
- **Certyfikaty** BSI EN 50291-1:2018, EN 50291-2:2019 , Certyfikat CNBOP-PIB PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
- **Niezależnie przetestowany przez BSI (numer certyfikatu KM 551504)**
- **Waga:** 128g