

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/fireangel-czujnik-dymu-fa6115-int-bateryjny-p-129694.html>

FIREANGEL CZUJNIK DYMU FA6115-INT BATERYJNY

Cena	113,35 zł
Numer katalogowy	36496
Kod producenta	FA6115-INT
Kod EAN	0816317006419
Tryb pracy	Autonomiczny
Kolor czujnika	Biały
Aplikacja mobilna	Nie
Wyjście pod system alarm.	Nie
Certyfikaty i dopuszczenia	EN 14604:2005+AC:2008
Technologia czujnika	Optyczna
Przycisk TEST	Nie
Zasilanie czujnika	Bateryjne
Typ sensora	Optyczny
Rodzaj podłączenia	Bezprzewodowy
Temperatura pracy	+4°C do +38°C
Zasilanie:	Bateryjne
Wilgotność	90% RH
Sygnalizacja alarmowa	Akustyczna i optyczna
Sposób montażu czujnika dymu	Na suficie. na tynk
Przycisk HUSH	Nie

Opis produktu

FIREANGEL CZUJNIK DYMU FA6115-INT BATERYJNY

Model: FA6115-INT

Przeznaczenie bateryjnego czujnika dymu FireAngel FA6115-INT:

- **Czujnik dymu FA6115** to najwyższej klasy **urządzenie służące do ochrony przed ryzykiem pożaru**. Dzięki swojej unikalnej konstrukcji detektor zapewnia szybką reakcję w momencie wykrycia nawet niewielkiej ilości dymu!
- Pożar jest jednym z największych zagrożeń w typowym gospodarstwie domowym. Powodów jego pojawienia się może

być wiele, w tym np. zwarcie instalacji elektrycznej, niedopałek papierosa, włączone urządzenia elektryczne lub kuchenki itp.

- Niezależnie od przyczyn pożar zawsze niesie za sobą poważne konsekwencje: od strat materialnych po utratę zdrowia, a czasem nawet życia domowników. Szczególne niebezpieczeństwo zachodzi podczas naszego snu, kiedy nie jesteśmy w stanie zaobserwować pojawiającego się dymu/ognia. Dzięki zastosowaniu wysokiej czułości sensora optycznego **czujnik dymu FA6115** szybko zareaguje na pojawiający się dym!
- **PAMIĘTAJ:** wyłącznie wysokiej klasy czujnik zapewni pełną ochronę przed ryzykiem wybuchu pożaru, dając jego użytkownikom szansę na podjęcie działań i ewentualną ewakuację.

FireAngel FA6115-INT: OPTYCZNY CZUJNIK DYMU NA BATERIE - specyfikacja i dane techniczne detektora

- **Wymiary:** 118,1 mm (średnica) x 31,5 mm (głębokość)
- **Zasilanie:** 2 x wymienne baterie AA
- **Sensor:** optyczny
- **Głośność alarmu:** 85dB(A) przy 3m (minimum)
- **Sposób montażu:** Ściana/Sufit
- **Temperatura pracy:** +4°C do +38°C
- **Wilgotność pracy:** do 90% RH (bez kondensacji)
- **Temperatura magazynowania:** -20°C do +60°C
- **Wilgotność magazynowania:** do 93% RH (bez kondensacji)
- **Gwarancja:** 5 lat
- **Certyfikaty:** EN 14604:2005+AC:2008
- **Pojazdy rekreacyjne:** tak
- **Waga:** 185g