

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/gigabitowy-media-konwerter-ethernet-atte-xfiber260-p-127310.html>



Gigabitowy media konwerter Ethernet ATTE xFIBER-2-60

Cena	318,33 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26446
Kod producenta	xFIBER-2-60
Kod EAN	5902143691105

Opis produktu

Gigabitowy media konwerter Ethernet ATTE xFIBER-2-60

Odkryj nowy wymiar połączeń sieciowych z Gigabitowym media konwerterem Ethernet ATTE xFIBER-2-60. Ten kompaktowy i wydajny konwerter to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie stabilność i szybkość przesyłu danych.

Korzyści płynące z użytkowania:

- Łatwe uruchomienie bez skomplikowanej konfiguracji.
- Oszałamiająca prędkość transferu do 1000 Mbps.
- Wsparcie dla zasilania PoE, co eliminuje potrzebę dodatkowych przewodów.
- Kompaktowe wymiary, które ułatwiają instalację w ograniczonej przestrzeni.
- Wysoka odporność na różne warunki atmosferyczne dzięki szerokiemu zakresowi temperatury pracy.

Specyfikacja techniczna:

Porty LAN	1 port RJ45 Gigabit 10/100/1000Mbps (auto MDI-MDIX, autonegocjacja)
Porty SFP	1 slot SFP Gigabit IEEE 802.3z
Funkcje portów	LAN+PoE IN: WEJŚCIE PoE (zasilanie konwertera): PASSIVE lub 802.3af
Napięcie zasilania	LAN+PoE IN: 35...56 VDC; CON1 Vin (+) (-): 12 ... 58 VDC
Zabezpieczenia portów	Zabezpieczenie przepięciowe
Sygnalizacja pracy (zasilanie)	PWR (biały) - obecność zasilania
Sygnalizacja pracy (port SFP)	FIBER ACT (zielony) - aktywność na porcie SFP; FIBER LINK (zielony) - zestawienie transmisji na porcie SFP
Sygnalizacja pracy (port LAN)	LAN ACT (zielony) - aktywność na porcie LAN; LAN LINK 10/100 (zielony) - zestawienie transmisji na porcie LAN (10/100 Mbps); LAN LINK 1000 (zielony) - zestawienie transmisji na porcie LAN (Gigabit 1000 Mbps)
Konstrukcja obudowy	Poliwęglan
Montaż	Zatrząskowe kołki dystansowe, otwory montażowe w rastrze 10,8 mm
Temperatura pracy	-25°C...+65°C
Stopień ochrony	IP20
Wymiary	61 x 61 x 21 mm
Waga	0,04 kg