

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/glosnik-ip-bcs-point-bcs-p-lsipo15-p-111043.html>



Głośnik IP BCS POINT BCS-P-LSIPO15

Cena	2 058,05 zł
Numer katalogowy	62299
Kod producenta	BCS-P-LSIPO15
Kod EAN	5904890716278
Kąt widzenia	96°
Rodzaj przetwornika	CMOS
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
NDAA	Tak
Balans bieli	Tak
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Audio	Tak
Wbudowany obiektyw	Tak
Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/2.7"
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak
Rozdzielczość	2880x1620
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	5 W
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	5MPX

Opis produktu

Głośnik IP BCS POINT BCS-P-LSIPO15

Głośnik IP BCS POINT BCS-P-LSIPO15 to wszechstronny produkt, który łączy w sobie nowoczesne technologie i funkcjonalność. Idealnie sprawdzi się zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dzięki rozdzielczości 2880x1620 i zaawansowanemu przetwornikowi CMOS, oferuje wysoką jakość obrazu.

Wbudowany obiektyw o ogniskowej 2.8 mm oraz kąt widzenia wynoszący 96° pozwala na szerokie pole widzenia. Model ten jest wyposażony w funkcje takie jak detekcja ruchu, strefy prywatności oraz inteligentna analiza obrazu (IVS). Dodatkowo, głośnik posiada wbudowany mikrofon, co zwiększa jego wszechstronność.

Klasa szczelności IP67 zapewnia odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, a niski pobór mocy wynoszący 5 W sprawia, że jest to ekonomiczne rozwiązanie. Głośnik obsługuje różne protokoły sieciowe, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami. Oferuje również możliwość obsługi kart pamięci, co zwiększa jego funkcjonalność.

Specyfikacje techniczne:

- Model: BCS-P-LSIPO15
- Rodzaj przetwornika: CMOS
- Wielkość przetwornika: 1/2.7"
- Rozdzielczość: 2880x1620
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
- Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
- WDR: Tak
- Balans bieli: Tak
- Czułość przetwornika: 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
- Klasa szczelności: IP67
- Pobór mocy: 5 W
- Audio: Tak
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Typ obudowy: Tubowa
- NDAA: Tak

EAN: 5904890716278, SKU: 62299, MPN: BCS-P-LSIPO15.