

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/glosnik-ip-bcs-point-bcs-p-lsipo15-p-136552.html>



Głośnik IP BCS POINT BCS-P-LSIPO15

Numer katalogowy	62299
Kod producenta	BCS-P-LSIPO15
Kod EAN	5904890716278
Wbudowany mikrofon	Tak
Ogniskowa obiektywu	2.8 mm
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Balans bieli	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Detekcja ruchu	Tak
Onvif	Tak
Klasa szczelności	IP67
Czułość przetwornika	0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Wbudowany obiektyw	Tak
Audio	Tak
Kolor obudowy	Biały
Kąt widzenia	96°
Rodzaj przetwornika	CMOS
WDR	Tak
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość	2880x1620
Wbudowany głośnik	Nie
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Temperatura pracy	-30°C~+60°C
Strefy prywatności	Tak
Obsługa WiFi	Nie
Obsługa kart pamięci	Tak
Pobór mocy	5
Wspierane protokoły sieciowe	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Jakość obrazu	5 Mpx
Typ obudowy	Tubowa
Rozdzielczość kamery	5MPX

Obiektyw	Stały
Wielkość przetwornika	1/2.7"
IVS (inteligentna analiza obrazu)	Tak

Opis produktu

Głośnik IP BCS POINT BCS-P-LSIPO15

Model: BCS-P-LSIPO15

Przeznaczenie

- Zewnętrzny głośnik IP 15W
- Zasilanie 12VDC 1.4A / PoE802.3af
- 122 dBSPL, 8 Ω, 300Hz~12.5kHz
- Wbudowany mikrofon, wejście audio RCA, 2 wejścia alarmowe
- RJ45(10/100Mbps)
- Dwukierunkowe audio
- G.711U, MP3, WAV, pamięć 64MB
- IPv4, HTTP, HTTPS, DNS, SSL/TLS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, ARP, SSH, ONVIF, RTSP, RTP, LAPI
- Warunki pracy -30°C~55°C, max 90%RH, IP66
- Wymiary 220×163×235mm