

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/glosnik-tubowy-ip-hikvision-ds-qaz1307g1t-e-p-134501.html>



Głośnik tubowy IP Hikvision DS-QAZ1307G1T-E

Cena	2 493,60 zł
Numer katalogowy	56517
Kod producenta	DS-QAZ1307G1T-E
Kod EAN	6936422115906

Opis produktu

Głośnik tubowy IP Hikvision DS-QAZ1307G1T-E

Model: DS-QAZ1307G1T-E

Najważniejsze cechy

- **Typ:** tubowy
- **Moc znamionowa:** 7 W
- **Impedancja:** 8 Ω
- **Wbudowane mikrofony:** 2 sztuki
- **Pasma przenoszenia:** 300 Hz - 13 kHz
- **Skuteczność:** 110 dB (przy 1W/1m)
- **Interfejs sieciowy:** 10/100 Mbps
- **Wejścia alarmowe:** 1 wejście
- **Wbudowana pamięć:** 4 GB eMMC
- **Zasilanie:** PoE (standard 802.3at)
- **Transmisja dźwięku:** na żywo, według harmonogramu lub przez wyjście alarmowe
- **Materiał obudowy:** metal
- **Odporność na warunki zewnętrzne:** IP67 (pyłoszczelność i wodoodporność)
- **Odporność na akty wandalizmu:** IK10
- **Wymiary (szer. x wys. x gł.):** 182,4 x 239,4 x 273,9 mm
- **Waga:** 0,3 kg
- **Kolor:** biały

Szerokie zastosowanie urządzeń audio IP Hikvision

Dzięki rozbudowanej funkcjonalności i elastycznym możliwościom konfiguracji, systemy audio IP marki **Hikvision** znajdują zastosowanie w wielu scenariuszach - od odtwarzania muzyki w tle, przez transmisję komunikatów głosowych na żywo, aż po realizację funkcji związanych z bezpieczeństwem, takich jak ochrona obwodowa czy alarmowanie w sytuacjach zagrożenia.

Kluczowe funkcje systemów audio Hikvision:

- **Ochrona obwodowa**
- Możliwość automatycznego lub ręcznego odtwarzania komunikatów w reakcji na wykryte zdarzenia, np. naruszenie strefy detekcji.
- **Powiadomienia w czasie rzeczywistym**
- Przesyłanie bieżących komunikatów i informacji do personelu lub użytkowników w sposób natychmiastowy.
- **Alarmowanie w sytuacjach zagrożenia**

-
- Emisja zaprogramowanych komunikatów ostrzegawczych w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa, wspierająca szybkie reagowanie i ewakuację.

Specyfikacja techniczna

- Typ: głośnik tubowy IP (2. generacja)
- Pasmo przenoszenia: 300 Hz ~ 13 kHz
- Czułość (efektywność): 110 dB (1W/1m)
- Wbudowane mikrofony: 2 × (dwukierunkowa komunikacja audio)
- Obsługa komunikatów:

 - Na żywo
 - Według harmonogramu
 - Wyzwalane zdarzeniem/alarmem

- Maks. rozmiar pliku audio: do 1 GB
- Format plików audio: możliwość wgrania własnych komunikatów
- Port sieciowy: RJ-45, 10/100 Mbps
- Zasilanie: PoE (Power over Ethernet), standard IEEE 802.3at
- Protokół: zgodność z oprogramowaniem Hikvision (m.in. Hik-Connect, iVMS-4200, Hik-Central, HikPartner-Pro)
- Kompatybilność: rejestratory Hikvision serii M, I (C), I (E)
- Wbudowana pamięć: 4 GB (eMMC)
- Materiał: metal
- Klasa szczelności: IP67 (odporność na kurz i wodę)
- Odporność mechaniczna: IK10
- Kolor: biały
- Wymiary: 182,4 × 239,4 × 273,9 mm
- Waga: 0,3 kg