

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/gniazdo-blatowe-zasuwane-spacetronek-sps-s27s-v2-p-19899.html>

Gniazdo blatowe zasuwane Spacetronek SPS-S27S V2



Cena	349,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPSS27S_V2
Kod EAN	5903031025217

Opis produktu

Gniazdo blatowe zasuwane Spacetronek SPS-S27S V2 (srebrny)

Mediaport Spacetronek ERGOLINE SPS-S27S V2 to nowoczesne rozwiązanie, które znajduje zastosowanie w sklepach, salonach sprzedaży, salach konferencyjnych, biurach, a także w domu. Wykonany z aluminium i wysokiej jakości komponentów. Produkt jest przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń w biurkach, blatach i stołach. Oprócz standardowych gniazd zasilających (Schuko) posiada także porty USB 3.0, USB 2.0, HDMI i gniazdo Ethernet RJ-45, a wszystko to przykrywane aluminiowe pokrywą. Ponadto mediaport został wyposażony w szybką ładowarkę indukcyjną, dzięki której naładujesz swój smartfon bez konieczności podłączania jakichkolwiek kabli.

Elegancki i nowoczesny design & szybkie ładowanie indukcyjne

Seria mediaportów Spacetronek wyróżnia się niebanalnym designem, który sprosta potrzebom nawet tych najbardziej wymagających użytkowników. Wykonany z dbałością o każdy detal, mediaport idealnie wkomponuje się w stanowisko pracy, wewnętrzne salonu sprzedaży, bądź salę konferencyjną. SPS-S27S V2 posiada szybką ładowarkę indukcyjną - wystarczy, że umieścisz na niej swój telefon i bateria uzupełni się sama. (ładowarkę indukcyjną należy zasilic wykorzystując zainstalowany kabel USB - brak adaptera w zestawie)

Łatwa instalacja

Montaż gniazda blatowego zasuwanego jest bardzo łatwy.

- Wytnij odpowiedni otwór w blacie.
- Umieść mediaport w wyciętym otworze.
- Przymocuj urządzenie, przesuwając plastikowe klipsy w celu zablokowania.

Uwaga! Produkt występuje w wersji Keystone (w zestawie nie ma kabli - wewnątrz są gniazda do podłączenia własnych przewodów).

Parametry techniczne i wyposażenie

- Długość kabla: 1,5 m
- Zasilanie sieciowe: 230 V 50 Hz
- 2x gniazdo typu Schuko (niemieckie) 110-250 V (16 A)
- 1x port USB 2.0
- 1x port USB 3.0
- 1x gniazdo HDMI
- 1x port Ethernet CAT6 (RJ-45)
- 1x szybka ładowarka indukcyjna (wejście 5 V / 2 A, 9 V / 1.8 A; wyjście 5 W, 7.5 W, 10 W)
- Wymiary puszk: 32,8 cm x 7 cm x 5,8 cm (szer./wys./gł.)
- Wymiary zewnętrzne: 34,3 cm x 9,7 cm (po rozsunięciu 54,2 cm x 9,8 cm)
- Sugerowany wymiar otworu w blacie: 332 mm x 70 mm

[Deklaracja zgodności \(polski / angielski\)](#)