

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/hikvision-ds-3e0318p-emc-p-134551.html>

Hikvision DS-3E0318P-E/M(C)



Cena	1 272,12 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56605
Kod producenta	DS-3E0318P-E/M(C)
Kod EAN	6931847185992
Typ switcha	Niezarządzalny
Liczba portów POE	16
Przepustowość urządzenia	7
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Nie
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Desktop
Porty GigaEthernet	2
Port konsoli	Nie
Porty FastEthernet	16
Ilość portów switcha	13-22
Przemysłowy	Nie

Opis produktu

Hikvision DS-3E0318P-E/M(C)

Model: DS-3E0318P-E/M(C)

Przeznaczenie

16-portowy przełącznik Fast Ethernet PoE, niezarządzalny

- **Inteligentne zarządzanie PoE**
- Gdy pobór mocy przekracza limit, porty PoE inteligentnie zarządzają zasilaniem, co wydłuża żywotność przełącznika.
- **Transmisja PoE na duże odległości - do 300 m**
- Odległość między kamerami IP a przełącznikiem może wynosić nawet 300 metrów.
- **Zasilanie 4/8-rdzeniowe z mniejszymi stratami energii**
- Zasilanie po 8 żyłach ogranicza straty mocy na kablu.
- **Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV zwiększająca niezawodność w trudnych warunkach**
- Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe chroni przełącznik przed nagłymi skokami napięcia, np. wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi.

-
- **Projektowany z myślą o transmisji wideo**
 - Port VIP zapewnia priorytetową transmisję kluczowych danych przy dużym obciążeniu sieci.

Specyfikacja techniczna

Obudowa	Metalowa
Waga netto	1,80 kg
Waga brutto	2,58 kg
Wymiary	335 × 44,5 × 175,8 mm (13,19" × 1,75" × 6,92")
Temperatura pracy	0 °C do 45 °C (32 °F do 113 °F)
Temperatura przechowywania	-40 °C do 85 °C (-40 °F do 185 °F)
Wilgotność pracy	5%-95% (bez kondensacji)
Wilgotność względna	5%-95% (bez kondensacji)
Zasilanie	100-240 VAC, 50/60 Hz, maks. 2,5 A
Maks. pobór mocy	150 W
Pobór mocy bezczynności	20 W
Montaż	Biurkowy / ścienny
Ochrona przeciwprzepięciowa	6 kV
Parametry sieciowe	
Porty	16 × 10/100 Mbps PoE, 1 × Gigabit RJ45, 1 × Gigabit Combo
Tablica MAC	8 K
Wydajność przełączania	7,2 Gbps
Przepustowość pakietów	5,36 Mpps
Pamięć wewnętrzna	4 Mbit
Zasilanie PoE	
Standard	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
Zasilanie na pinach	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Porty PoE	1-16
Maks. moc na port	30 W
Budżet mocy	130 W
Funkcja dalekiego zasięgu	
Tryb long range	Tak
Porty 9-16	Do 300 m
Uwagi	Zależne od modelu kamery i przewodu
Certyfikaty	
EMC	FCC, CE-EMC, IC, RCM
Bezpieczeństwo	UL, CB, CE-LVD
Zgodność środowiskowa	CE-RoHS, WEEE, REACH