

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/hikvision-ds-3t1512hp-si-8p4fno-power-unit-p-134556.html>

Hikvision DS-3T1512HP-SI-8P4F/No Power unit

Cena	1 760,34 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56660
Kod producenta	DS-3T1512HP-SI-8P4F/No Power unit
Kod EAN	6936422105655
Rodzaj switcha	Wewnętrzny
Rodzaj obudowy	Desktop
Porty GigaEthernet	12
Liczba portów POE	8
Liczba portów	12
Obsługa PoE (Power over Ethernet)	Tak
Obsługa VLAN	Tak
Typ switcha	Zarządzalny L3
Porty SFP	4
Port konsoli	Nie
Przepustowość urządzenia	56
Ilość portów switcha	1-4
Przemysłowy	Tak

Opis produktu

Hikvision DS-3T1512HP-SI-8P4F/No Power unit

Model: DS-3T1512HP-SI-8P4F/No Power unit

Specyfikacja techniczna

Obudowa	Metalowa, IP40
Waga netto	0,84 kg
Waga brutto	1,16 kg
Wymiary (S x W x G)	155 x 46 x 130 mm
Temperatura pracy	-40 °C do 75 °C
Temperatura przechowywania	-40 °C do 85 °C

Wilgotność robocza	5%-95% (bez kondensacji)
Wilgotność względna	5%-95% (bez kondensacji)
Zasilanie	
Zakres napięcia	48-57 V DC, 7,5 A
Zalecane napięcie	52-57 V DC (dla stabilnej pracy)
Zasilanie redundantne	Obsługa podwójnego zasilania i gorącej rezerwy
Tryb instalacji	Biurkowy, na szynę
Maks. pobór mocy	307 W
Pobór mocy w spoczynku	7 W
Ochrona przeciwprzepięciowa	6 kV
Parametry sieciowe	
Porty	8 × gigabitowe PoE, 4 × gigabitowe światłowodowe SFP
Tabela MAC	8 K
Wydajność przełączania (całość)	56 Gbps
Wydajność przełączania (port)	24 Gbps
Prędkość przesyłania pakietów (całość)	41,66 Mpps
Prędkość przesyłania pakietów (port)	17,86 Mpps
Pamięć podręczna	4,1 Mbit
Zasilanie PoE	
Standard (porty 1-4)	IEEE 802.3af/at/bt
Standard (porty 5-8)	IEEE 802.3af/at
Zasilanie pinów (porty 1-4)	1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
Zasilanie pinów (porty 5-8)	1/2(-), 3/6(+)
Maks. moc na port (1-4)	90 W
Maks. moc na port (5-8)	30 W
Typ portów PoE	Hi-PoE: 1-4, PoE: 5-8
Budżet mocy PoE	300 W
Funkcje programowe	
Długi zasięg	Porty 1-8 do 300 m (zależne od kamery i kabla)
Izolacja portów	Tryb izolacji dla poprawy bezpieczeństwa
PoE Watchdog	Automatyczne wykrywanie i restartowanie kamer (porty 1-8)
Agregacja łączy	Statyczna, do 8 grup
Zapobieganie pętlom	Obsługa STP, RSTP, ERPS
QoS	Priorytety portów, tryby SP i WRR
VLAN	Obsługa 802.1Q, ID 1-4094, tryby Trunk/Access, max. 4094 VLAN
HPP	Zdalne zarządzanie i monitorowanie przez Hik-Partner Pro
Utrzymanie systemu	Zarządzanie WWW, DHCP, IP stałe, LLDP, SNMP, wykrywanie kabli, mirroring portów
Ograniczanie prędkości	Regulacja pasma, zapobieganie przeciążeniom
Kontrola burzy pakietów	Ochrona przed broadcast/multicast
DHCP Snooping	Zabezpieczenie przed nieautoryzowanymi serwerami DHCP (domyślnie wyłączone)
ACL	Do 64 wpisów, 128 reguł
IPSG	Powiązanie port-MAC-IP, do 256 wpisów
Certyfikaty	
EMC	CE-EMC, IC, RCM
Bezpieczeństwo	CB, CE-LVD
Zgodność chemiczna	CE-RoHS, WEEE, Reach