

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/hikvision-ds-kv6133-wme1o-stdflush-p-134514.html>

Hikvision DS-KV6133-WME1(O-STD)/Flush

Cena	1 317,14 zł
Numer katalogowy	56695
Kod producenta	DS-KV6133-WME1/Flush
Kod EAN	6942160495873
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Ilość obsługiwanych przejść	1
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Nie
Rodzaj	Wideodomofon
Posiada czytnik zbliżeniowy	Tak

Opis produktu

Hikvision DS-KV6133-WME1(O-STD)/Flush

Model: DS-KV6133-WME1/Flush

Przeznaczenie

Stacja bramowa serii Villa z czytnikiem kart i breloków

- Kamera 2 MP z dodatkiem podczerwieni
- Łatwiejsze nawiązywanie połączeń za pomocą jednego przycisku
- Wbudowany moduł czytnika kart
- Standardowe zasilanie PoE
- Stopień ochrony IP65 z obudową ze stopu aluminium
- Połączenie bezpośrednio z aplikacją Hik-Connect bez stacji wewnętrznej

Specyfikacja

Parametry systemu	System operacyjny	Linux
	ROM (pamięć tylko do odczytu)	32 MB
	RAM (pamięć operacyjna)	256 MB
	Procesor	Embeded high performance processor
Parametry wyświetlacza	Rozmiar ekranu	/
	Metoda działania	/
	Typ	/
	Rozdzielczość	/
Parametry wideo	Obiektyw	1
	Rozdzielczość	Main stream: 1920 × 1080p 1280 × 720p Sub stream: 1280 × 720p 640 × 480p
	FOV	Horizontal: 129°, Vertical: 75°

Parametry Audio	Szeroki zakres dynamiki (WDR)	Support 120 dB
	Suplement Light	IR light, up to 2.5 m
	Standard kompresji wideo	H.264
	Wejście Audio	1 built-in omnidirectional microphone
Pojemność	Standard kompresji dźwięku	G722.1□OPUS□G711U□G711A□G726
	Wyjście Audio	□AAC_LC□ AAC_LD
	Szybkość bitowa kompresji dźwięku	1 built-in loudspeaker
	Jakość dźwięku	16/32/64 Kps
Parametry sieci	Regulacja głośności	Noise suppression and echo cancellation
	Pojemność użytkownika	Adjustable
	Pojemność karty	2000
	Protokół sieciowy	/
Interfejsy urządzeń	Wi-Fi	10000
	Bluetooth	TCP/IP, RSTP
	3G/4G	2.4GHz, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n
	Wejście alarmowe	/
Ogólne	Interfejs sieciowy	/
	Tamper	4
	Przycisk wyjścia	1 RJ-45, 10/100 Mbps self-adaptive
	RS-485	1
	USB (uniwersalna magistrala szeregową)	/
	Wiegand	/
	Karta TF	1(Reserved)
	Wyjście alarmowe	/
	Kontrola blokady	1 relay, Max. 30 VDC 2 A
	Wejście styku drzwi	1
	Wyjście Audio	1 external loudspeaker(Reversed)
	Przycisk	1 physical button
	Instalacja	Surface mounting, Flush mounting
	Wskaźnik	2
	Waga	Net weight: 0.190 kg Gross weight: 0.414 kg
	Poziom ochrony	IP65
	Temperatura robocza	-40 °C to 53 °C (-40 °F to 127.4 °F)
	Wilgotność robocza	10% to 95% (no-condensing)
	Wymiary (szer. × wys. × gł.)	181.6 mm × 103.6 mm × 29.5 mm (7.1" × 4.0" × 1.1")
	Bateria	/
	Środowisko aplikacji	Outdoor
	Zużycie energii	□ 10 W
	Język	English, Arabic, French (Europe), Russian, Spanish (Europe), Italian, German, Polish, Turkish, Portuguese, Portuguese (Brazil), Uzbek, Kazakh, Czech, Hungarian, Dutch, Romanian, Bulgarian, Ukrainian, Croatian, Serbian, Greek, Lithuanian, Estonian, Latvian, Norwegian, Danish, Slovenian, Slovak, Hebrew, Swedish, Finnish, Mongolian, Vietnamese, Traditional Chinese