

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/inwerter-solarny-hybrydowy-volt-polska-ultra-hybrid-3600w5400w-2x-mppt-120-500v-wi-fi-p-135761.html>



## Inwerter solarny hybrydowy Volt Polska Ultra Hybrid 3600W/5400W 2x MPPT (120-500V) Wi-Fi

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>3 917,79 zł</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>61096</b>         |
| Kod producenta   | <b>3SSHZ50048</b>    |
| Kod EAN          | <b>5904100452149</b> |

### Opis produktu

## Inwerter solarny hybrydowy Volt Polska Ultra Hybrid 3600W/5400W 2x MPPT (120-500V) Wi-Fi

Model: 3SSHZ50048

### Najważniejsze cechy:

- Łączy funkcję falownika on-gridowego (sieciowego) oraz off-gridowego (wyspowego)
- Konfiguracja parametrów, dzięki ustawieniom wyświetlacza LCD
- Dwa wejścia MPPT (120-500V)
- Współpraca z magazynem energii Ultra 5
- Zabezpieczenie przeciwzwarcowe, przeciwprzeciążeniowe i temperaturowe
- Oprogramowanie komputerowe przez USB lub w zestawie zewnętrzny moduł zdalnego sterowania WIFI (podgląd i kontrola parametrów)
- Kompatybilny z systemem BMS

### Specyfikacja techniczna

- Moc całkowita (chwilowa): 5400VA
- Moc stała (ciągła): 3600W
- Napięcie nominalne (Wejście PV (DC)): 360V
- Maksymalne napięcie (Wejście PV (DC)): 500V
- Zakres napięcia MPPT (Wejście PV (DC)): 120V-500V
- Maksymalny prąd wejściowy (Wejście PV (DC)): 15A
- Liczba układów MPPT: 2
- Liczba łańcuchów na wejście MPPT: 1
- Zakres napięcia wyjściowego (Inwerter wyjście AC): 220/230/240V; 180-280V
- Zakres częstotliwości: 50Hz/60Hz
- Połączenie sieciowe: 1-fazowe
- Maksymalny prąd wyjściowy (Inwerter wyjście AC): 16A
- Napięcie (Akumulator): 48V
- Zakres napięcia akumulatora: 40-60V

- 
- Maksymalny prąd ładowania (Akumulator):75A
  - Przebieg napięcia wyjściowego:Czysty sinus
  - Zabezpieczenia:Przeciążeniowe, przeciwzwarceniowe, temperaturowe
  - Maks. sprawność (panel solarny):97,10%
  - Interfejs:Wi-Fi/USB/GPRS/RS485
  - Chłodzenie:Wentylatory
  - Temperatura pracy:-20°C~60°C >45°C
  - Wymiary:480x420x198,7mm
  - Waga:27kg