

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/inwerter-solarny-hybrydowy-volt-polska-ultra-hybrid-pro-8000w-8k-3f-48230v-400v-2x-mppt-200-650v-p-135764.html>



Inwerter solarny hybrydowy Volt Polska Ultra Hybrid Pro 8000W 8K 3F 48/230V-400V 2x MPPT (200-650V)

Cena	7 633,49 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	61098
Kod producenta	3SSHZ9083F
Kod EAN	5904100452316

Opis produktu

Inwerter solarny hybrydowy Volt Polska Ultra Hybrid Pro 8000W 8K 3F 48/230V-400V 2x MPPT (200-650V)

Model: 3SSHZ9083F

Najważniejsze cechy:

Łączy funkcję falownika on-gridowego (sieciowego) oraz off-gridowego (wyspowego)

Łatwa konfiguracja parametrów poprzez dotykowy wyświetlacz LCD

Wbudowany Smart Meter oraz przekładniki prądowe w zestawie z inwerterem

Współpraca z magazynem energii Ultra 5

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe i temperaturowe

Oprogramowanie komputerowe przez USB lub w zestawie zewnętrzny moduł zdalnego sterowania WIFI (podgląd i kontrola parametrów)

Kompatybilny z systemem BMS

Zasilanie 3-fazowe z mocą ciągłą do 8kW dla pracy wyspowej (bez zasilania sieciowego)

Możliwość podłączenia agregatu prądotwórczego 3-fazowego z opcją autostartu (wbudowany przekaźnik)

5 trybów pracy: Store Mode, Load First Mode, Battery First Mode, Grid First Mode i Advanced Mode (ręczne ustawienie trybu pracy dla różnych godzin doby)

Możliwość pracy równoległej do trzech inwerterów

Możliwość współpracy z innymi falownikami wpiętymi w instalację elektryczną budynku (ładowanie baterii nadwyżką energii z innego falownika)

Specyfikacja techniczna

- Moc stała (ciągła):8000W
- Napięcie nominalne (Wejście PV (DC):550V
- Maksymalne napięcie (Wejście PV (DC):800V
- Zakres napięcia MPPT (Wejście PV (DC):200-650V
- Maksymalny prąd wejściowy (Wejście PV (DC):13A/13A
- Liczba układów MPPT:2
- Liczba łańcuchów na wejście MPPT:2
- Zakres napięcia wyjściowego (Inwerter wyjście AC):220/380,230/400V
- Zakres częstotliwości:50Hz/60Hz
- Połączenie sieciowe:3-fazowe
- Maksymalny prąd wyjściowy (Inwerter wyjście AC):13,4/12,8A
- Napięcie (Akumulator):48V
- Zakres napięcia akumulatora:40-60V
- Maksymalny prąd ładowania (Akumulator):190A
- Przebieg napięcia wyjściowego:Czysty sinus
- Zabezpieczenia:Przebiegniowe, przeciwzwarcione, temperaturowe
- Maks. sprawność (panel solarny):97,10%
- Interfejs:RS485/CAN
- Chłodzenie:Wentylatory
- Temperatura pracy:-25°C~60°C >45°C
- Wymiary:446x692x260mm
- Waga:38kg