

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kabel-ev-phev-type-2-lapp-22kw-32a-pomarańczowy-7m-p-107000.html>



Kabel EV PHEV Type 2 LAPP 22kW 32A pomarańczowy 7m

Cena	857,49 zł
Numer katalogowy	LAPP_22KW070
Kod EAN	4064727469768

Opis produktu

Kabel do ładowania samochodu elektrycznego i hybrydowego LAPP 22kW 32A 3-fazowy ze złączem Type 2

Standardowe kable do ładowania Typu 2 firmy LAPP łączą pojazd elektryczny ze stacją ładowania, słupkiem ładującym lub wallboxem - dla łatwego ładowania w domu lub w drodze. Wystarczy podłączyć złączkę kabla do samochodu, a wtyczkę do źródła zasilania. Proces ładowania rozpoczyna się i kończy automatycznie przez elektronikę pokładową. Kable do ładowania firmy LAPP są odpowiednie dla pojazdów hybrydowych plug-in (PHEV) oraz pojazdów elektrycznych z akumulatorem (EV)

Cechy kabli EV LAPP:

- Kabel do ładowania Typu 2 firmy LAPP umożliwia łatwe i szybkie ładowanie z mocą do 22 kW w publicznej lub prywatnej stacji ładowania lub wallboxie.
- Dzięki 3-fazowemu połączeniu (32 A) kabel ładuje się szczególnie szybko przy nominalnym napięciu 440 V (AC).
- Wysoce wytrzymałe, odporne przed przejechaniem kable i wtyczki wyposażone w posrebrzane styki zapewniają dodatkową trwałość.
- Osłona na złączu po stronie pojazdu chroni przed wnikaniem pyłu, brudu i wody pomiędzy ładowaniami.
- Olejoodporny i wodoszczelny kabel do ładowania EV z wysoką ochroną przed wilgocią zgodnie z klasą ochrony IP55, temperatura pracy -40 °C do 50 °C.
- Kabel do ładowania samochodu elektrycznego zajmuje mało miejsca do przechowywania i jest łatwy do przenoszenia dzięki swojej niewielkiej wadze.
- Kabel do ładowania Mode 3 wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi normami IEC i EN, kompatybilny z europejskimi pojazdami i stacjami ładowania oraz z połączeniami CCS (Combo 2).

Parametry techniczne kabli do samochodów elektrycznych:

- złącza Type 2: gniazdo i wtyk
- maksymalna moc 22kW
- maksymalny prąd ładowania 32A
- napięcie nominalne 440V
- tryb ładowania Mode 3
- kabel 3-fazowy
- stopień ochrony IP55
- posrebrzane styki odporne na korozję
- ergonomiczny gumowany uchwyt
- kabel posiada certyfikaty VDE
- temperatura pracy od -40 do +50 stopni C
- długość 7 metrów
- kolor pomarańczowy
- pakowany w opakowanie kartonowe

Instrukcja użytkowania do pobrania:

https://dmtrade.pl/katalogi/lapp/manual_ev_lapp_PL.pdf