

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kabel-lan-patchcord-cat-81-ghmt-sftp-szary-2m-p-22838.html>



Kabel LAN Patchcord CAT 8.1 GHMT S/FTP szary 2m

Cena	10,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KLANCAT8GHMT200G
Kod EAN	4040849611162

Opis produktu

Patchcord sieciowy CAT 8.1 z certyfikatem GHMT, ekranowanie S/FTP, rdzeń miedziany AWG 26/7

Niezawodne działanie kabla sieciowego w kanałach CAT 8.1 jest potwierdzone i udokumentowane certyfikatem GHMT. Charakterystyka transmisji kabla została przetestowana w **2-Connector Channel** na dystansie transmisji 24 m pod kątem zgodności ze specyfikacją dla klasy I do 2 GHz zgodnie z ANSI/TIA-568.2-D.

- Kabel LAN obsługuje sieci Ethernet 25GBase-T i 40GBase-T (zdolny do obsługi 40-gigabitów) i jest wstecznie kompatybilny z 10BASE-T, 100BASE-TX;
- Przy szerokości pasma transmisji do 2000 MHz, kabel Ethernet ma 4 razy większą szerokość pasma niż kable CAT 6A;
- Certyfikowany przez GHMT w długościach transmisji 1x 24 m kabel instalacyjny plus 2x 3 m patch cord w kanale 2-złączowym (8.1 Standard Class I z częstotliwością pracy do 2 GHz);
- S/FTP ekranowanie całościowe: ekran z folii aluminiowej dla poszczególnych par żył (PiMF) oraz ekran z opłotu aluminiowego dla płaszczka kabla;
- Kabel jest wyposażony na obu końcach we wtyczki RJ45 (8P8C) z połączanymi powierzchniami styków o grubości 50 µm i zatrzaskowym zabezpieczeniem końcówki;
- Kabel CAT 8 nadaje się do zasilania przez sieć Ethernet (PoE, PoE+, UPoE, 4PPoE) i HDBaseT;
- Niskodymna i bezhalogenowa powłoka kabla LSZH dla zwiększenia bezpieczeństwa.

Parametry techniczne przewodu sieciowego Goobay kategorii 8.1:

- kabel zakończony z obu stron wtykami RJ45 z zatrzaskiem ochronnym
- kabel ekranowany S/FTP
- ekranowanie podwójne: dla płaszczka kabla i dla każdej pary żył
- powłoka zewnętrzna kabla wykonana z PVC
- kategoria kabla 8.1
- rdzeń wykonany z miedzi (CU), AWG 26/7
- powłoka LSZH, bezhalogenowa, nietoksyczna
- średnica zewnętrzna przewodu 6,2mm
- kolor szary
- kabel dostępny w długościach: 0,25m; 0,5m; 1m; 2m; 3m; 5m (sprawdź tytuł oferty).