

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kabel-rg6u-cu-conotech-ns-113tri-hq-pulbox-300m-p-17181.html>



kabel RG6U CU Conotech NS 113TRI-HQ Pulbox 300m

Cena	569,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	KK6DG113P
Kod EAN	5901721544178

Opis produktu

CONOTECH NS113TRI HQ PULL BOX 300m

Wysokiej jakości, potrójnie ekranowany kabel koncentryczny typu RG6 o żyłę wewnętrzną wykonanej z drutu miedzianego, izolacja polietylenowa spieniana fizycznie azotem (N), pokryta folią aluminium/PET, gęsto plecionym opłotem z drutów aluminiumowych (98% optycznego pokrycia) i kolejną folią aluminium/PET oraz powłoką polwinitową PVC.

Przeznaczenie:

- zbiorcze instalacje budynkowe, multiswitchowe
- indywidualne instalacje w budownictwie jednorodzinnym
- końcowe połączenia odbiorników telewizyjnych i stacjonarnych

Zastosowanie:

Radio, telewizja, anteny satelitarne, telewizja kablowa, telewizja cyfrowa.

Zgodność z dyrektywą ROHS

Certyfikat Instytutu Łączności.

Spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, które weszło w życie 22.02.2013 roku

oraz jest zgodny z normą EN50117 i standardem klasy A / A+.

DANE TECHNICZNE

Żyłka wewnętrzna - $1.13 \pm 0.02\text{mm}$, drut Cu

Dielektryk - $4.8 \pm 0.02\text{mm}$ PE spieniony fizycznie azotem (N)

Ekran - folia Al/PET, grubość 0.04

Opłot - 144 żyły x 0.12mm, (gęsto pleciony) drut Al

Ekran - folia Al/PET , grubość 0.04

Powłoka zewnętrzna - 6.8mm, biały PVC

Impedancja charakterystyczna $75 \pm 3 \text{ Ohm}$

Pojemność jednostkowa: $50,3 \pm 2 \text{ pF/m}$

Optyczne pokrycie opłotem 98%

Tłumienność kabla:

Częstotliwość

[MHz]

5

1,8

Wartość

[dB]

50	4,5
100	6,0
200	8,4
400	12,0
500	13,6

700	16,3
800	17,8
1000	

	19,7
1200	

	21,8
1500	24,4

1800	25,9
------	------

2000	28,4
------	------

2200	30,1
------	------