

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kabel-swiatlowodowy-8x9125-uniwersalny-jednotubowy-wzmocniony-sr-65mm-2000n-ar02-sl-jh-p-126013.html>



KABEL ŚWIATŁOWODOWY 8x9/125 uniwersalny jednotubowy, wzmocniony, śr. 6.5mm, 2000N - AR02 (SL-JH)

Cena	13,03 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16486
Zastosowanie	Zewnętrzno-wewnętrzne / uniwersalne
Rodzaj włókna	Jednomodowe
Ilość włókien	8

Opis produktu

KABEL ŚWIATŁOWODOWY 8x9/125 - Wzmocniony, Uniwersalny

Odkryj niezawodność i wszechstronność naszego kabla światłowodowego 8x9/125. Ten jednotubowy, wzmocniony kabel o średnicy 6.5 mm to idealne rozwiązanie dla wymagających instalacji. Dzięki swojej konstrukcji zapewnia doskonałą wydajność w różnych warunkach.

Korzyści z wyboru tego kabla:

- Przystosowany do zaciągania w kanalizacjach kablowych, zarówno pierwotnych, jak i wtórnych.
- Odporność na promieniowanie UV umożliwia układanie na estakadach, dachach oraz liniach napowietrznych.
- Powłoka bezhalogenowa oraz niski promień gięcia sprawiają, że idealnie nadaje się do wnętrz budynków.
- Kabel jest w pełni dielektryczny, co zwiększa bezpieczeństwo instalacji.
- Możliwość ułożenia do 100m w instalacjach pionowych, z zaleceniem tworzenia pętli co 50m.

Specyfikacja techniczna:

- **Średnica zewnętrzna:** 6.5 ± 0.4 mm
- **Waga:** 52 kg/km
- **Maksymalna siła ciągnięcia dynamiczna:** 2000 N
- **Odporność na zgniatanie:** 2000 N/10cm
- **Minimalny promień zginania podczas instalacji:** 20 x średnica kabla
- **Minimalny promień zginania podczas pracy:** 15 x średnica kabla
- **Temperatura składowania:** -30 °C do + 70 °C
- **Temperatura eksploatacji:** -20 °C do + 70 °C
- **Grubość płaszczu:** 1.2 ± 0.2 mm
- **Kolor płaszczu:** Czarny