

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kabel-swiatlowodowy-aramid-z-xotktcdD-2j-p-125384.html>

KABEL ŚWIATŁOWODOWY ARAMID Z-XOTKtcdD 2J

Cena	10,82 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12417
Kod producenta	Aramid-Z-XOTKtcdD-02x657A
Zastosowanie	Zewnętrzne
Rodzaj włókna	Jednomodowe
Ilość włókien	2
Typ włókna	G.652D / 9/125

Opis produktu

KABEL ŚWIATŁOWODOWY ARAMID Z-XOTKtcdD 2J

Oferujemy innowacyjny kabel światłowodowy Aramid Z-XOTKtcdD 2J, który łączy w sobie nowoczesną technologię oraz wysoką jakość wykonania. Dzięki swojej konstrukcji, kabel ten spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Idealnie nadaje się do różnorodnych instalacji, zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz.

Korzyści z używania kabla Aramid Z-XOTKtcdD 2J:

- Wysoka jakość włókien jednomodowych, co zapewnia doskonałą transmisję sygnału.
- Duża giętkość i odporność na przeciąganie, co ułatwia instalację w trudnych warunkach.
- Odporność na promieniowanie UV oraz działanie wody, co zapewnia długowieczność produktu.
- Całkowicie dielektryczny, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

Cechy techniczne:

- Ilość włókien: 2
- Typ włókna: G.657A
- Waga: 0.0200 kg
- Konstrukcja: jednotubowa, lekka (ok. 20 kg/km)
- Średnica: ~5 mm
- Powłoka: HDPE
- Żel blokujący wodę (WB)
- Wzmocnienie: 2 prętami ARP (Ø 0.5 mm) / FRP (Ø 0.4 mm)
- Wzmocnienie włóknami aramidowymi
- Maksymalne napięcie instalacyjne: 1200 N
- Zakres temperaturowy: -40°C do 70°C
- Span: 80 m
- Zgodność ze standardami kodowania EIA/TIA-598

Przeznaczenie:

Kabel Aramid Z-XOTKtcdD 2J jest przeznaczony do instalacji w kanalizacji teletechnicznej, zarówno pierwotnej, jak i wtórnej. Może być stosowany metodami pneumatycznymi (wdmuchiwanie) oraz mechanicznymi (zaciąganie). Doskonale sprawdzi się również w instalacjach napowietrznych na przęsłach do 80 metrów.