

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kabel-swiatlowodowy-glass-z-xotktcd-sm-12x9125-itu-t-g652d-0-5kn-p-125394.html>



## KABEL ŚWIATŁOWODOWY GLASS Z-XOTKtcdD SM 12x9/125 ITU-T G.652D 0,5kN

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Numer katalogowy | <b>12430</b>              |
| Kod producenta   | <b>Z-XOTKtcdD-12x652D</b> |
| Ilość włókien    | <b>12</b>                 |
| Typ włókna       | <b>G.652D / 9/125</b>     |
| Rodzaj włókna    | <b>Jednomodowe</b>        |
| Zastosowanie     | <b>Zewnętrzne</b>         |

### Opis produktu

## KABEL ŚWIATŁOWODOWY GLASS Z-XOTKtcdD SM 12x9/125 ITU-T G.652D 0,5kN

Model: Z-XOTKtcdD-12x652D

### Najważniejsze cechy

- Ilość włókien: 12
- Typ włókna G.652D
- Wysokiej jakości włókna jednomodowe
- Lekka konstrukcja jednotubowa (ok. 24-30kg/km)
- Duża giętkość i odporność na przeciąganie mimo niewielkiej średnicy (5.2mm do 12J, 6mm dla 24J)
- Powłoka HDPE
- Odporność na promienie UV
- Żel i konstrukcja blokująca wodę (WB)
- Wzmocniony 2 prętami ARP (Ø 0.5mm)
- Wzmocniony włóknami szklanymi
- Całkowicie dielektryczny
- Maksymalne naprężenie instalacyjne 500N
- Zgodność ze standardami kodowania eia/tia-598
- Zakres temperaturowy -40oC – 70oC
- Span 40M

### Przeznaczenie

Kable z serii GLASS Z-XOTKtcdD przeznaczone są do instalacji w kanalizacji teletechnicznej pierwotnej i wtórnej metodami pneumatycznymi (wdmuchiwanie) i mechanicznymi (zaciąganie), oraz do instalacji napowietrznych na przęsłach do 40 metrów.