

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kabel-swiatlowodowy-glass-z-xotktcd-sm-2x9/125-itu-t-g652d-0-5kn-p-125396.html>



KABEL ŚWIATŁOWODOWY GLASS Z-XOTKtcdD SM 2x9/125 ITU-T G.652D 0,5kN

Cena	11,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12432
Kod producenta	Z-XOTKtcdD-02x652D
Zastosowanie	Zewnętrzne
Rodzaj włókna	Jednomodowe
Ilość włókien	2
Typ włókna	G.652D / 9/125

Opis produktu

KABEL ŚWIATŁOWODOWY GLASS Z-XOTKtcdD SM 2x9/125 ITU-T G.652D 0,5kN

Oferujemy niezawodny kabel światłowodowy GLASS Z-XOTKtcdD, który spełnia najwyższe standardy jakości. Ten model to idealne rozwiązanie dla profesjonalnych instalacji, łączący w sobie nowoczesne technologie oraz wyjątkową trwałość. Dzięki swojej konstrukcji jest niezwykle elastyczny, co ułatwia instalację w różnych warunkach.

Korzyści z wyboru kabla GLASS Z-XOTKtcdD:

- Wysoka jakość włókien jednomodowych zapewniająca doskonałą transmisję sygnału.
- Duża giętkość, co ułatwia prowadzenie kabli w trudnych warunkach.
- Odporność na promienie UV, co zwiększa trwałość w warunkach zewnętrznych.
- Możliwość zastosowania w różnych metodach instalacyjnych, zarówno pneumatycznych, jak i mechanicznych.

Najważniejsze cechy techniczne:

- Ilość włókien: 2
- Typ włókna: G.652D
- Wysokiej jakości włókna jednomodowe
- Waga: 0.0300 kg
- Lekka konstrukcja jednotubowa: ok. 24-30 kg/km
- Giętkość: 5.2 mm do 12J, 6 mm dla 24J
- Powłoka: HDPE
- Odporność na promienie UV
- Żel i konstrukcja blokująca wodę (WB)
- Wzmocnienie: 2 pręty ARP (Ø 0.5 mm)
- Wzmocnienie włóknami szklanymi
- Całkowicie dielektryczny
- Maksymalne napięcie instalacyjne: 500N
- Zgodność ze standardami kodowania: EIA/TIA-598
- Zakres temperaturowy: -40°C – 70°C
- Span: 40M

Przeznaczenie:

Kabel GLASS Z-XOTKtcdD jest dedykowany do instalacji w kanalizacji teletechnicznej, zarówno pierwotnej, jak i wtórnej.

Sprawdzi się doskonale w metodach pneumatycznych (wdmuchiwanie) oraz mechanicznych (zaciąganie), a także w instalacjach napowietrznych na przęsłach do 40 metrów.