

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kabel-swiatlowodowy-ziemny-dac-12j-100m-p-128505.html>

KABEL ŚWIATŁOWODOWY ZIEMNY DAC 12J - 100m

Cena	175,65 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8419K1
Kod producenta	Z-XOTKtcdD
Ilość włókien	12
Typ włókna	G.652D / 9/125
Zastosowanie	Zewnętrzne
Rodzaj włókna	Jednomodowe

Opis produktu

KABEL ŚWIATŁOWODOWY ZIEMNY DAC 12J - 100m

Zapewnij sobie niezawodne połączenie dzięki kablowi światłowodowemu DAC 12J. Ten produkt to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują stabilnego i szybkiego transferu danych w trudnych warunkach. Dzięki możliwości bezpośredniego kładzenia w ziemi, możesz mieć pewność, że instalacja będzie szybka i efektywna.

Korzyści:

- Bezpośrednie kładzenie w ziemi - oszczędność czasu i kosztów instalacji.
- Odporność na przenikanie wilgoci - idealny do zastosowań na zewnątrz.
- Odporność na odkształcenia - trwałość i niezawodność w każdych warunkach.

Najważniejsze cechy:

- Światłowód jednomodowy
- Liczba włókien: 12
- Typ włókna: 9/125

Charakterystyka kabla:

- **Nazwa:** DAC 12J
- **Konstrukcja:** 12 x SM (1x12)
- **Promień gięcia:** 60 mm
- **Waga:** 28 kg/km
- **Średnica:** 5.9 mm
- **Maks. siła naprężająca:** 1200 N

Specyfikacja techniczna:

Wersja kabla	1T12J
Całkowita ilość włókien	12 szt
Waga	30 kg/km (+/- 10%)
Średnica kabla	6.0 mm (+/- 0.5)
Średnica tuby	1.4/2.0 (+/- 0.15)
Element nośny / Wzmocnienie obwodowe	Brak
Element wzmacniający	FRP (2x0.9)
Rodzaj i grubość powłoki	HDPE 1.8 mm
Temp. podczas instalacji	-20°C ~ +70°C

Temp. eksploatacyjna	-20°C ~ +70°C
Min. promień gięcia tymczasowy / stały	20D / 15D
Max. siła naciągu kabla (instalacyjna)	1200N
Max. siła naciągu kabla (eksploatacyjna)	600N
Odporność na zgniatanie	1000N (100x100mm) przez 60 sek.
Odporność na wielokrotne zginanie	30 cykli (20xD)