

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kabel-swiatlowodowy-ziemny-dac-8j-p-124892.html>

KABEL ŚWIATŁOWODOWY ZIEMNY DAC 8J



Cena	11,17 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8423
Zastosowanie	Zewnętrzne
Rodzaj włókna	Jednomodowe
Ilość włókien	8
Typ włókna	G.652D / 9/125

Opis produktu

KABEL ŚWIATŁOWODOWY ZIEMNY DAC 8J

Odkryj nowe możliwości z kablem światłowodowym DAC 8J. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują niezawodnego i wydajnego połączenia. Dzięki swojej konstrukcji, kabel ten sprawdzi się doskonale w trudnych warunkach, zapewniając stabilne połączenie na długie lata.

Korzyści z wyboru KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO DAC 8J:

- Bezpośrednie kładzenie w ziemi – nie musisz martwić się o dodatkowe zabezpieczenia.
- Wysoka odporność na wilgoć – idealny do zastosowań zewnętrznych.
- Odporność na odkształcenia – kabel zachowuje swoje właściwości nawet w trudnych warunkach.

Najważniejsze cechy:

- Typ włókna: jednomodowe (SM)
- Liczba włókien: 8
- Typ włókna: 9/125

Specyfikacja techniczna:

- **Grupa produktu:** Kabel zewnętrzny
- **Standard włókna:** ITU-T G.657.A1
- **Odporność na odkształcenia:** Tak
- **Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-2):** Tak
- **Ochrona przed wzdłużnym przenikaniem wilgoci:** Tak
- **Tuba:** Centralna
- **Powłoka zewnętrzna:** PP (Polipropylen)
- **Kolor powłoki zewnętrznej:** Pomarańczowy
- **Grubość powłoki zewnętrznej:** 1.5 mm
- **Zakres temperatury pracy:** -30°C / +70°C
- **Zakres temperatury instalacji:** -10°C / +50°C
- **Zakres temperatury składowania/transportu:** -30°C / +70°C

Charakterystyka kabla:

- **Nazwa:** DAC 8J
- **Konstrukcja:** 8 x SM (1x8)
- **Promień gięcia [mm]:** 60
- **Waga [kg/km]:** 28

-
- **Średnica [mm]:** 5.9
 - **Maks. siła naprężająca [N]:** 1200

Charakterystyka włókna:

- **Typ włókna:** Włókno jednomodowe 9/125nm wg ITU-T G.657.A1
- **Średnica pola modu 1310nm [Pm]:** 9.2 ± 0.3
- **Średnica pola modu 1550nm [Pm]:** 10.2 ± 0.4
- **Niecentryczność pola modu [%]:** Max. 6
- **Niecentryczność rdzenia/powłoki pierwotnej włókna [Pm]:** Max. 0.4
- **Średnica powłoki pierwotnej włókna [Pm]:** 125 ± 0.5
- **Niecentryczność średnica płaszczu [%]:** Max. 0.6
- **Długość fali odcięcia [Nm]:** Max. 1260
- **Max. tłumienie 1383nm:** 0.29
- **Max. tłumienie 1550nm:** 0.19

Wybierz kabel światłowodowy DAC 8J i ciesz się niezawodnym połączeniem w każdych warunkach!