

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamer-hikvision-ds-2ce10df3t-lfs28mmo-std-p-132732.html>



Kamer Hikvision DS-2CE10DF3T-LFS(2.8mm)(O-STD)

Numer katalogowy	50229
Kod producenta	DS-2CE10DF3T-LFS(2.8mm)(O-STD)
Kod EAN	6942160443287
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Balans bieli	Tak
Czułość przetwornika	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux dla światła białego
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Dual light (IR + LED)
Seria kamery	Hikvision Turbo HD
Wbudowany obiektyw	Tak
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Rodzaj przetwornika	CMOS
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	105°
WDR	Tak
Pobór prądu	5
Temperatura pracy	-40 °C do 60 °C
Wbudowany reflektor światła białego	Tak
Kolor obudowy	Biały

Opis produktu

Kamer Hikvision DS-2CE10DF3T-LFS(2.8mm)(O-STD)

Model: DS-2CE10DF3T-LFS(2.8mm)(O-STD)

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	2 MP CMOS
Maks. rozdzielczość	1920 (H) × 1080 (V)
Min. oświetlenie	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux dla światła białego
Czas otwarcia migawki	PAL: 1/25 s do 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s do 1/50 000 s
Dzień / Noc	ICR
Ustawienie położenia kamery	Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-90°, Rotation: 0°-360°
System sygnału	PAL / NTSC
Wolna migawka	Maks. 16×
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałogniskowy 2,8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm – poziomo: 105°, pionowo: 56°, po przekątnej: 123°
Mocowanie obiektywu	M12
Mikrofon	
Odległość odbioru	Do 5 m
Ilość	1
Oświetlacz	
Światło wspomagające	IR, światło białe
Zasięg światła wspomagającego	IR: do 20 m, światło białe: do 20 m
Obraz	
Przełączanie parametrów obrazu	STD / HIGH-SAT / HIGHLIGHT
Ustawienia obrazu	Jasność, kontrast, ostrość, anti-banding, AGC
Liczba klatek na sekundę	TVI: 1080p @25/30 fps CVI: 1080p @25/30 fps AHD: 1080p @25/30 fps CVBS: PAL/NTSC
	Automatyczny / kolor
	≥130 dB
	WDR, BLC, HLC, Globalny, HLS
	4 programowalne maski
	3D DNR
	Auto / Manual
Tryb dzień/noc	
WDR (szeroki zakres dynamiczny)	Przełączane TVI / AHD / CVI / CVBS
Poprawa jakości obrazu	Alarm światła stałego (światło białe)
Maska prywatności	
Redukcja szumu	4 programowalne obszary
Balans bieli	
Interfejs	
Wyjście wideo	
Alarm	
Zdarzenia	
Detekcja ruchu	
Ogólne	
Materiał	Metal
Wymiary	161,1 mm × 68,4 × 65,15 mm (6,34" × 2,69" × 2,57")
Waga	Okolo 405 g (0,9 lb)
Warunki pracy	-40 °C do 60 °C, wilgotność ≤90% (bez kondensacji)
Komunikacja	HIKVISION-C
Język	Angielski
Zasilanie	12 VDC ± 25%, maks. 5,4 W
	Zaleca się jeden zasilacz na jedną kamerę
Zatwierdzenie	
Ochrona	IP67