

Dane aktualne na dzień: 20-11-2025 08:20

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hdbw2241ra-z-a-27135-s2-dip-p-128585.html>



KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HDBW2241RA-Z-A-27135-S2-DIP

Cena	1 050,05 zł
Numer katalogowy	32447
Kod producenta	HAC-HDBW2241RA-Z-A-27135-S2-DIP
Klasa odporności	IK10
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Motozoom
WDR	Tak
Seria	HDCVI
Wbudowany obiektyw	Tak
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Mechaniczny filtr podczerwieni	Tak
Balans bieli	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Tak
Kąt widzenia	108° - 30 °
Wandaloodporność	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Kolor obudowy	Biały
Seria kamery	Dahua Pro
Rodzaj przetwornika	CMOS
Rozdzielczość	1920x1080
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak

Opis produktu

KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HDBW2241RA-Z-A-27135-S2-DIP

Model: HAC-HDBW2241RA-Z-A-27135-S2-DIP

Najważniejsze cechy:

- Max 30 fps@1080P
- Technologia CVI/CVBS/AHD/TVI
- Technologia Starlight
- WDR 130 dB
- Redukcja szumu 3D NR
- Obiektyw 2.7 mm-13.5 mm MOTOZOOM
- Wbudowany mikrofon
- Zasięg podczerwieni 60 m, Smart IR
- Klasa szczelności IP67
- Klasa wandaloodporności IK10
- Zasilanie DC 12V

Specyfikacja techniczna

Standard:

Przetwornik:

Wielkość matrycy:

Rozdzielczość:

Obiektyw:

Kąt widzenia:

Zasięg oświetlacza IR:

Regulacja mocy oświetlacza IR:

Wyjście wideo:

Stosunek sygnał/szum (S/N):

Audio:

Wybrane funkcje:

AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS

Progressive Scan CMOS

2.1 Mpx

1920 x 1080 - 1080p ,

960 x 576 - 960H, PAL

2.7 ... 13.5 mm - Motozoom - AutoFocus

108 ° ... 30 °

60 m

Automatyczna

AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω

> 65 dB

Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI

Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI

WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia

3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi

Tryb dzień/noc

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła

Automatyczny balans bieli

AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

Mirror - Odbicie lustrzane obrazu

Strefy prywatności - maks. 8

Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu

Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

12 V DC / 580 mA

≤ 6.9 W

Dome, Metalowa

Biały

IK10

IP67

-30 °C ... 60 °C

0.64 kg

Ø 126 x 100 mm

Menu ekranowe OSD:

Zasilanie:

Pobór mocy:

Obudowa:

Kolor:

Wandaloodporna:

Klasa szczelności:

Temperatura pracy :

Waga:

Wymiary: