

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hdw1200tq-il-t-0280b-dip-p-136984.html>



Kamera 4W1 Dahua HAC-HDW1200TQ-IL-T-0280B-DIP

Cena	297,21 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66037
Kod producenta	HAC-HDW1200TQ-IL-T-0280B-DIP

Opis produktu

Kamera 4W1 Dahua HAC-HDW1200TQ-IL-T-0280B-DIP

Model: HAC-HDW1200TQ-IL-T-0280B-DIP

Najważniejsze cechy:

- Maks. **30 kl./s** przy rozdzielczości **1080p**
- **Dwukierunkowa komunikacja audio (Two-way Talk)**
- **Inteligentne podwójne oświetlenie (Smart Dual Light)**
- **Technologia Smart Light+**
- **Redukcja szumów 3D NR**
- **Szybki montaż kopułowy (Quick-to-install eyeball) - oszczędność czasu instalacji**
- **Zasięg oświetlenia do 40 m**
- **Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm (opcjonalnie 2,8 mm)**
- **Przełączane tryby CVI/CVBS/AHD/TVI**
- **Klasa szczelności IP67, zasilanie 12 V DC**

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Dane
Kamera	2 MP CMOS
Przetwornik obrazu	1920 (H) × 1080 (V)
Maksymalna rozdzielczość	Progresywny
System skanowania	PAL: 1/25 s - 1/100 000 s
Prędkość migawki elektronicznej	NTSC: 1/30 s - 1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	0.0001 lux@F1.0 (Kolor, 30 IRE)
Stosunek sygnału do szumu	0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Zasięg oświetlenia	>65 dB
Sterowanie oświetlaczem	50 m
Liczba diod	Automatyczne
Zakres regulacji	4 (światło ciepłe)
	Pan: 0°-360°
	Tilt: 0°-78°
	Rotacja: 0°-360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12

Ogniskowa	2,8 mm; 3,6 mm
Maksymalny otwór przystony	F1.0
Kąt widzenia	2,8 mm: H: 101°; V: 53,4°; D: 119,5° 3,6 mm: H: 81,5°; V: 44,3°; D: 95,7°
Sterowanie przysłoną	Stałe
Minimalna odległość ostrzenia	2,8 mm: 1,1 m 3,6 mm: 1,7 m
Zasięg DORI	Wykrycie: 47,1 m Obserwacja: 18,9 m Rozpoznanie: 9,4 m Identyfikacja: 4,7 m
2,8 mm	Wykrycie: 55,7 m Obserwacja: 22,3 m Rozpoznanie: 11,1 m Identyfikacja: 5,6 m
3,6 mm	DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) – standard EN-62676-4 określający możliwość rozpoznania osób lub obiektów w polu widzenia kamery. Wartości nie odnoszą się do funkcji inteligentnych.
Opis DORI	
Wideo	
Szybkość klatek	CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL/NTSC: 960H
Rozdzielczość	1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480)
Tryb dzień/noc	Kolor
BLC	BLC; HLC; WDR
WDR	130 dB
Balans bieli	Automatyczny
Wzmocnienie	Automatyczne
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	Tak (sterowana przez XVR)
Tryb oświetlenia	Smart Light
Odbicie lustrzane	Tak (sterowane przez XVR)
Certyfikaty	CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Dźwięk	
Wbudowany mikrofon	Tak, podwójny mikrofon
Obsługa audio	CVI
Zasięg mikrofonu	12 m
Porty	
Wyjście wideo	CVI / TVI / AHD / CVBS (1 port BNC, przełącznik DIP)
Zasilanie	
Napięcie zasilania	12 V DC (±30%)
Pobór mocy	Maks. 5,6 W (przy włączonych diodach LED)
Środowisko pracy	-40 °C do +60 °C
Temperatura pracy	<95% (bez kondensacji)
Wilgotność pracy	-40 °C do +60 °C
Temperatura przechowywania	<95% (bez kondensacji)
Wilgotność przechowywania	IP67
Klasa szczelności	Podstawowy
Poziom ochrony antykorozyjnej	
Budowa	
Materiał obudowy	Kopułka (metal + plastik) + plastikowa obudowa tylna
Wymiary	Φ109,9 mm × 102,2 mm
Waga netto	0,33 kg
Waga brutto	0,45 kg
Sposób montażu	Montaż na ścianie, suficie lub pionowym słupie