

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hdw1500t-il-a-0280b-s3-dip-p-136961.html>



Kamera 4W1 Dahua HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S3-DIP

Cena	363,06 zł
Numer katalogowy	66006
Kod producenta	HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S3-DIP

Opis produktu

Kamera 4W1 Dahua HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S3-DIP

Model: HAC-HDW1500T-IL-A-0280B-S3-DIP

Najważniejsze cechy:

- **Maks. 25 kl./s przy rozdzielczości 5 MP** (wyjście wideo 16:9)
- **Technologia Starlight**, redukcja szumów **3D NR**
- **Inteligentne podwójne oświetlenie (Smart Dual Light)**
- **Zasięg oświetlenia: 40 m**
- **Wbudowany mikrofon**
- **Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm** (opcjonalnie **2,8 mm**)
- **Tryby przełączane:** CVI / CVBS / AHD / TVI
- **Klasa szczelności IP67**, zasilanie **12 VDC**

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis / Wartość
Kamera	
Przetwornik obrazu	5 MP CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2880 (H) × 1620 (V)
System skanowania	Progresywny
Czas migawki elektronicznej	PAL: 1/25 s – 1/100 000 s NTSC: 1/30 s – 1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	0,01 lux@F1.6 (Kolor, 30 IRE) 0,001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	>65 dB
Zasięg oświetlenia	IR: 40 m (131,23 ft) Światło ciepłe (Warm Light): 40 m (131,23 ft)
Sterowanie oświetlaczem	Automatyczne
Liczba diod oświetlających	4 (światło wielordzeniowe)
Regulacja kąta	Pan: 0°–360° Tilt: 2°–74.8° Rotacja: 0°–360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałogniskowy
Autofokus	Nie
Mocowanie obiektywu	M12

Ogniskowa	2.8 mm; 3.6 mm
Maksymalna przysłona	F1.6
Kąt widzenia	2.8 mm: H: 113.3°; V: 62.1°; D: 134.3° 3.6 mm: H: 90.1°; V: 47.8°; D: 109.3°
Sterowanie przysłoną	Stałe
Minimalna odległość ostrzenia	2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft)
DORI (Wykryj, Obserwuj, Rozpoznaj, Identyfikuj)	
2.8 mm	Wykryj: 59.8 m (196.19 ft) Obserwuj: 23.9 m (78.41 ft) Rozpoznaj: 12.0 m (39.37 ft) Identyfikuj: 6.0 m (19.69 ft)
3.6 mm	Wykryj: 77 m (252.62 ft) Obserwuj: 30.8 m (101.05 ft) Rozpoznaj: 15.4 m (50.52 ft) Identyfikuj: 7.7 m (25.26 ft)
Uwaga:	DORI (EN-62676-4) określa zdolność obserwatora do rozróżniania osób lub obiektów w zasięgu kamery. Wartości nie dotyczą funkcji inteligentnych.
Wideo	
Szybkość klatek	CVI: PAL: 5M@25 fps; 5M@12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 5M@20 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 5M 16:9@20 fps NTSC: 5M 16:9@20 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H 5M (2880×1620); 4M (2560×1440); 1080p (1920×1080); 960H (960×576/480); TVI 5M 16:9 (2960×1665) Auto (ICR) / Kolor / B/W BLC; HLC; WDR Cyfrowy WDR (DWDR) Automatyczny; strefowy balans bieli Automatyczna 3D NR Tak Smart IR & WL (światło białe); tryb WL; tryb IR Tak Włącz/Wyłącz (8 obszarów, prostokątne) 8 m (26.25 ft)
Rozdzielczości wideo	CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Tryb dzień/noc	
Kompensacja oświetlenia (BLC)	
WDR	
Balans bieli	
Kontrola wzmocnienia (Gain)	
Redukcja szumów	
Detekcja ruchu	
Tryb oświetlenia	
Lustrzane odbicie (Mirror)	
Maskowanie prywatności	
Zasięg mikrofonu	
Certyfikaty	
Certyfikacja	
Audio	
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa audio w trybie kamery	CVI; TVI
Porty	
Wyjście wideo	CVI / TVI / AHD / CVBS – przez jeden port BNC (przełączanie DIP)
Zasilanie	
Zasilanie	12 VDC (±30%)
Pobór mocy	Maks. 6.5 W (12 VDC, włączone światło białe)
Środowisko pracy	
Temperatura pracy	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)
Wilgotność pracy	<95% RH, bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)
Wilgotność przechowywania	<95% RH, bez kondensacji
Stopień ochrony	IP67
Poziom antykorozyjny	Podstawowy (Basic Protection)
Budowa	
Materiał obudowy	Metal
Wymiary produktu (Śr. × Wys.)	Φ106.0 mm × 96.9 mm (Φ4.17" × 3.81")
Waga netto	0.50 kg (1.10 lb)

Waga brutto
Montaż

0.64 kg (1.41 lb)
Montaż na ścianie, suficie lub pionowym słupie