

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hdw1500tlmq-il-a-0280b-s3-dip-p-134813.html>



Kamera 4W1 Dahua HAC-HDW1500TLMQ-IL-A-0280B-S3-DIP

Cena	264,91 zł
Numer katalogowy	56806
Kod producenta	HAC-HDW1500TLMQ-IL-A-0280B-S2

Opis produktu

Kamera 4W1 Dahua HAC-HDW1500TLMQ-IL-A-0280B-S3-DIP

Model: HAC-HDW1500TLMQ-IL-A-0280B-S2

Najważniejsze cechy:

- Dotyczy wyłącznie serii **1500-IL**.
- Wymaga aktualizacji firmware rejestratora XVR do wersji **V4.001.0000004.1.R.220323** lub nowszej, aby obsługiwać 5MP 16:9 oraz Smart Dual Light.
- Maks. **25 kl./s @ 5 MP (16:9)**.
- **Smart Dual Light** – inteligentne przełączanie trybu IR/światło białe.
- Zasięg oświetlenia: **20 m**.
- **Super Adapt** – automatyczne dostosowanie obrazu do sceny.
- **Wbudowany mikrofon**.
- Konstrukcja **Quick-to-install eyeball** – szybki montaż oszczędzający czas instalacji.
- Stałogniskowy obiektyw **2.8 mm**.
- Obsługa wielu standardów: **CVI / CVBS / AHD / TVI** (przełączane).
- Odporność środowiskowa: **IP67**, zasilanie **12 VDC**.

Specyfikacja techniczna:

Kategoria	Parametry
Kamera	
Przetwornik obrazu	5 MP CMOS
Maks. rozdzielczość	2880 (H) × 1620 (V)
System skanowania	Progresywny
Migawka elektroniczna	PAL: 1/25 s – 1/100,000 s NTSC: 1/30 s – 1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.05 lux@F1.6 (Kolor, 30 IRE) 0.005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR/WL włączone)
Stosunek S/N	>65 dB
Zasięg oświetlacza	IR: do 20 m Światło białe: do 20 m
Sterowanie oświetlaczem	Auto / Ręczne
Liczba oświetlaczy	1 (Multi-core light)
Regulacja kąta	Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–78°; Rotacja: 0°–360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałogniskowy

Mocowanie	M12
Ogniskowa	2.8 mm
Przystłona	F1.6
Kąt widzenia	H: 106°; V: 56°; D: 125°
Sterowanie przysłoną	Stała
Minimalna odległość ostrzenia	0.8 m
DORI (2.8 mm)	Detekcja: 56.0 m
	Obserwacja: 22.4 m
	Rozpoznanie: 11.2 m
	Identyfikacja: 5.6 m
Wideo	
Szybkość klatek (CVI)	PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps
	NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps
Szybkość klatek (AHD)	PAL: 4M@25 fps
	NTSC: 4M@30 fps
Szybkość klatek (TVI)	PAL: 4M@25 fps
	NTSC: 4M@30 fps
Szybkość klatek (CVBS)	PAL: 960H
	NTSC: 960H
Rozdzielczości	5M (2880×1620); 4M (2560×1440); 1080p (1920×1080); 960H (960×576/960×480)
Tryb dzień/noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W
BLC / HLC / WDR	BLC; HLC; DWDR
WDR	DWDR
Balans bieli	Auto; Area White Balance
Wzmocnienie	Auto
Redukcja szumów	2D NR
Tryby oświetlenia	Smart IR & WL; tryb WL; tryb IR
Odbicie lustrzane	Tak
Maski prywatności	Do 8 stref (prostokąty)
Certyfikaty	CE-LVD: EN 62368-1
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Porty	
Wyjście wideo	CVI/TVI/AHD/CVBS (BNC)
Audio	1 kanał - wbudowany mikrofon
Zasilanie	
Zasilanie	12 VDC ± 30%
Pobór mocy	Maks. 3.1 W (12 VDC, WLED on)
Środowisko pracy	
Temp. pracy	-40 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	<95% RH (bez kondensacji)
Temp. przechowywania	-40 °C do +60 °C
Wilgotność przechowywania	<95% RH (bez kondensacji)
Ochrona	IP67
Konstrukcja	
Materiał obudowy	Metalowa kopuła + metalowa obudowa + plastikowa płyta montażowa
Wymiary	Ø109.9 × 88.1 mm
Waga netto	0.33 kg
Waga brutto	0.44 kg
Montaż	Ścienny, sufitowy, na słupie