

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hdw1500tq-il-t-0280b-dip-p-136988.html>



Kamera 4W1 Dahua HAC-HDW1500TQ-IL-T-0280B-DIP

Cena	340,69 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66043
Kod producenta	HAC-HDW1500TQ-IL-T-0280B-DIP

Opis produktu

Kamera 4W1 Dahua HAC-HDW1500TQ-IL-T-0280B-DIP

Model: HAC-HDW1500TQ-IL-T-0280B-DIP

Najważniejsze cechy:

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Dane
Kamera	5 MP CMOS
Przetwornik obrazu	2880 (H) × 1620 (V)
Maksymalna rozdzielczość	Progresywny
System skanowania	PAL: 1/25 s – 1/100 000 s
Prędkość migawki elektronicznej	NTSC: 1/30 s – 1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	0.01 lux@F1.6 (Kolor, 30 IRE)
Stosunek sygnału do szumu	0.001 lux@F1.6 (Cz/B, 30 IRE)
Zasięg oświetlenia	0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Sterowanie oświetlaczem	>65 dB
Liczba diod	IR: 40 m
Zakres regulacji	Światło ciepłe: 40 m
Obiektyw	Automatyczne / Ręczne
Typ obiektywu	4 (światło wielordzeniowe)
Autofokus	Pan: 0°–360°
Mocowanie obiektywu	Tilt: 0°–75°
Ogniskowa	Rotacja: 0°–360°
Maksymalny otwór przysłony	Stałogniskowy
Kąt widzenia	Nie
Sterowanie przysłoną	M12
Minimalna odległość ostrzenia	3,6 mm; 2,8 mm
Zasięg DORI	F1.6
	2,8 mm: H: 113,3°; V: 62,1°; D: 134,3°
	3,6 mm: H: 90,1°; V: 47,8°; D: 109,3°
	Stałe
	2,8 mm: 0,8 m
	3,6 mm: 1,3 m

2,8 mm	Wykrycie: 59,8 m Obserwacja: 23,9 m Rozpoznanie: 12,0 m Identyfikacja: 6,0 m
3,6 mm	Wykrycie: 77,0 m Obserwacja: 30,8 m Rozpoznanie: 15,4 m Identyfikacja: 7,7 m
Opis DORI	DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) – standard EN-62676-4 określający możliwość rozpoznania osób lub obiektów w polu widzenia kamery. Wartości nie odnoszą się do funkcji inteligentnych.
Wideo	
Szybkość klatek	CVI: PAL: 5M@25 fps; 5M@12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 5M@20 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL/NTSC: 5M 16:9@20 fps CVBS: PAL/NTSC: 960H
Rozdzielczość	5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665)
Tryb dzień/noc	Auto (ICR) / Kolor / Czarno-biały
BLC	BLC; HLC; WDR
WDR	DWDR
Balans bieli	Automatyczny / Balans strefowy
Wzmocnienie	Automatyczne / Ręczne
Redukcja szumów	3D NR
Tryb oświetlenia	Smart IR & WL (CVI, TVI); Tryb WL; Tryb IR
Odbicie lustrzane	Tak
Maski prywatności	Włącz / Wyłącz (8 obszarów, prostokątne)
Certyfikaty	CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Dźwięk	
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa audio	CVI; TVI
Zasięg mikrofonu	8 m
Dwukierunkowa komunikacja	Tak (CVI, TVI)
Głośnik	Tak
Zasięg głośnika	8 m
Porty	
Wyjście wideo	CVI / TVI / AHD / CVBS (1 port BNC, przełącznik DIP)
Zasilanie	
Napięcie zasilania	12 V DC (±30%) – zalecane zasilanie dedykowanym zasilaczem dla jednej kamery Maks. 9,5 W (przy włączonych diodach WLED)
Pobór mocy	
Środowisko pracy	
Temperatura pracy	-40 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	<95% (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-40 °C do +60 °C
Wilgotność przechowywania	<95% (bez kondensacji)
Klasa szczelności	IP67
Poziom ochrony antykorozyjnej	Podstawowy (do zastosowań ogólnych)
Budowa	
Materiał obudowy	Kopułka (metal + plastik) + obudowa plastikowa
Wymiary	Φ109,9 mm × 105,9 mm
Waga netto	0,50 kg
Waga brutto	0,64 kg
Sposób montażu	Montaż na ścianie, suficie lub pionowym słupie