

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hdw1500trq-a-0280b-s3-dip-p-136956.html>



KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HDW1500TRQ-A-0280B-S3-DIP

Cena	322,06 zł
Numer katalogowy	66001
Kod producenta	HAC-HDW1500TRQ-A-0280B-S3-DIP

Opis produktu

KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HDW1500TRQ-A-0280B-S3-DIP

Model: HAC-HDW1500TRQ-A-0280B-S3-DIP

Najważniejsze cechy:

- **Maks. 25 kl./s przy rozdzielczości 5 MP** (wyjście wideo 16:9)
- **Technologia Starlight**, redukcja szumów **3D NR**
- **Zasięg oświetlenia: 25 m**
- **Szybki w montażu uchwyt typu „eyeball”** – oszczędza czas instalacji
- **Wbudowany mikrofon**
- **Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm** (opcjonalnie **2,8 mm**)
- **Tryby przełączane:** CVI / CVBS / AHD / TVI
- **Klasa szczelności IP50**, zasilanie **12 VDC**

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Opis / Wartość
Kamera	
Przetwornik obrazu	5 MP CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2880 (H) × 1620 (V)
System skanowania	Progresywny
Czas migawki elektronicznej	PAL: 1/25 s – 1/100 000 s NTSC: 1/30 s – 1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	0,01 lux@F1.6 (Kolor, 30 IRE) 0,001 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	>65 dB
Zasięg oświetlenia IR	25 m (82,02 ft)
Sterowanie oświetlaczem	Automatyczne / Ręczne
Liczba diod IR	2 (światło IR)
Regulacja kąta	Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotacja: 0°–360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2.8 mm; 3.6 mm
Maksymalna przysłona	F1.6

Kąt widzenia	2.8 mm: H: 113.3°; V: 62.1°; D: 134.3° 3.6 mm: H: 90.1°; V: 47.8°; D: 109.3°
Sterowanie przysłoną	Stałe
Minimalna odległość ostrzenia	2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft)
DORI (Wykryj, Obserwuj, Rozpoznaj, Identyfikuj)	Wykryj: 59.8 m (196.19 ft) Obserwuj: 23.9 m (78.41 ft) Rozpoznaj: 12.0 m (39.37 ft) Identyfikuj: 6.0 m (19.69 ft)
2.8 mm	Wykryj: 77 m (252.62 ft) Obserwuj: 30.8 m (101.05 ft) Rozpoznaj: 15.4 m (50.52 ft) Identyfikuj: 7.7 m (25.26 ft)
3.6 mm	DORI (EN-62676-4) określa zdolność obserwatora do rozróżniania osób lub obiektów w zasięgu kamery. Wartości nie dotyczą funkcji inteligentnych.
Uwaga:	
Wideo	CVI:
Szybkość klatek	PAL: 5M@25 fps; 5M@12.5 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 5M@20 fps; 5M@10 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 5M 16:9@20 fps NTSC: 5M 16:9@20 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H 5M (2880×1620); 4M (2560×1440); 1080p (1920×1080); 960H (960×576/480); TVI 5M 16:9 (2960×1665) Auto (ICR) / Kolor / B/W BLC; HLC; WDR Cyfrowy WDR (DWDR) Automatyczny; strefowy balans bieli Automatyczna / Ręczna 3D NR Smart IR Tak Włącz/Wyłącz (8 obszarów, prostokątne)
Rozdzielczości wideo	CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Tryb dzień/noc	Tak
Kompensacja oświetlenia (BLC)	CVI; TVI
WDR	8 m (26.25 ft)
Balans bieli	CVI / TVI / AHD / CVBS – przez jeden port BNC (przełączanie DIP)
Kontrola wzmocnienia (Gain)	12 VDC (±30%) Maks. 2.9 W (12 VDC, IR włączony)
Redukcja szumów	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F) <95% RH, bez kondensacji
Tryb oświetlenia	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F) <95% RH, bez kondensacji
Lustrzane odbicie (Mirror)	Podstawowy (Basic Protection)
Maskowanie prywatności	
Certyfikaty	
Certyfikacja	
Audio	
Wbudowany mikrofon	
Obsługa audio w trybie kamery	
Zasięg mikrofonu	
Porty	
Wyjście wideo	
Zasilanie	
Zasilanie	
Pobór mocy	
Środowisko pracy	
Temperatura pracy	
Wilgotność pracy	
Temperatura przechowywania	
Wilgotność przechowywania	
Poziom antykorozyjny	
Budowa	
Materiał obudowy	
Wymiary produktu (Śr. x Wys.)	
Waga netto	
Waga brutto	
Montaż	

