

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hdw1549x-a-pro-0280b-dip-p-136999.html>



Kamera 4W1 Dahua HAC-HDW1549X-A-PRO-0280B-DIP

Cena	469,89 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	66054
Kod producenta	HAC-HDW1549X-A-PRO-0280B-DIP

Opis produktu

Kamera 4W1 Dahua HAC-HDW1549X-A-PRO-0280B-DIP

Model: HAC-HDW1549X-A-PRO-0280B-DIP

Najważniejsze cechy:

- Kolorowy obraz 24/7, maks. 25 kl./s przy rozdzielczości 5 MP (format wideo 16:9)
- Wbudowany **AI-ISP** (inteligentne przetwarzanie obrazu)
- **Korekcja zniekształceń** obrazu
- Technologia **Smart Light+** zapewniająca optymalne oświetlenie sceny
- Zasięg oświetlenia do **50 m**
- **Super Adapt, prawdziwe WDR 130 dB, 3D NR** (redukcja szumów)
- **Wbudowany podwójny mikrofon**
- Konstrukcja **Quick-to-install** – szybki montaż typu eyeball oszczędzający czas instalacji
- **Obiektyw stałoogniskowy 2,8mm**
- Obsługa trybów **CVI/CVBS/AHD/TVI** (przełączane)
- **Klasa szczelności IP67**, zasilanie **12 VDC**

Specyfikacja techniczna:

Parametr
Rozdzielczość wideo / liczba klatek

Rozdzielczość obrazu

Tryb dzień/noc
WDR (szeroki zakres dynamiki)
Balans bieli
Wzmocnienie sygnału (Gain Control)
Redukcja szumów
Detekcja ruchu
Tryb oświetlenia
Lustrzane odbicie (Mirror)
Maski prywatności
Wyjście wideo

Temperatura pracy

Dane techniczne

CVI: PAL: 5M@25 fps, 5M@12,5 fps; NTSC: 5M@25 fps, 5M@10 fps; AHD: PAL: 4M@25 fps, NTSC: 4M@30 fps; TVI: PAL: 5M@20 fps, NTSC: 5M@20 fps; CVBS: PAL/NTSC: 960H 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576 / 960 × 480); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665)

Kolor

130 dB

Automatyczny

Automatyczne

3D NR

Tak (sterowanie przez rejestrator XVR)

Smart Light

Tak (sterowanie przez XVR)

Tak (sterowanie przez XVR)

CVI/TVI/AHD/CVBS – jedno złącze BNC (przełączane przełącznikiem DIP)

-40 °C do +60 °C

Wilgotność pracy	<95% RH (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-40 °C do +60 °C
Wilgotność przechowywania	<95% RH (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP67
Poziom odporności na korozję	Podstawowa ochrona
Typ obiektywu	Stałogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2,8 mm
Maksymalna przysłona	F1.0
Kąt widzenia (poziomy/pionowy/diagonalny)	H: 109,6°; V: 57,5°; D: 131°
Sterowanie przysłoną	Stałe
Minimalna odległość ostrzenia	2,0 m
DORI (Detekcja / Obserwacja / Rozpoznanie / Identyfikacja)	D: 66,0 m; O: 26,4 m; R: 13,2 m; I: 6,6 m
Rozdzielczość matrycy	5 MP
Typ kamery	Kopułkowa (Eyeball)
Przetwornik obrazu	1/2.7" CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2880 (H) × 1620 (V)
System skanowania	Progresywny
Prędkość migawki elektronicznej	PAL: 1/25 s – 1/100 000 s; NTSC: 1/30 s – 1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	0.0001 lux @F1.0 (kolor, 30 IRE); 0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	>65 dB
Zasięg oświetlenia	Światło ciepłe: do 50 m
Sterowanie oświetlaczem	Automatyczne / Ręczne
Liczba diod oświetlających	4 (ciepłe światło)
Regulacja kąta kamery	Obrót (Pan): 0°–360°; Pochylenie (Tilt): 0°–78°; Rotacja: 0°–360°
Przełącznik SD/HD	Przełącznik DIP
Wbudowany mikrofon	Tak, podwójny mikrofon
Transmisja audio	CVI
Zasięg mikrofonu	Do 12 m
Materiał obudowy	Kopułka: metal + plastik; obudowa: plastik
Wymiary produktu	Ø109,9 mm × 102,2 mm
Waga netto	0,33 kg
Waga brutto	0,45 kg
Sposób montażu	Montaż na ścianie, suficie lub słupie pionowym
Certyfikaty	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Zasilanie	12 VDC (±30%)
Pobór mocy (maks.)	5,8 W (12 VDC, przy włączonym oświetleniu LED)