

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hdw1801tlm-il-a-0280b-s2-p-134815.html>



Kamera 4W1 Dahua HAC-HDW1801TLM-IL-A-0280B-S2

Cena	741,96 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	56809
Kod producenta	HAC-HDW1801TLM-IL-A-0280B-S2

Opis produktu

Kamera 4W1 Dahua HAC-HDW1801TLM-IL-A-0280B-S2

Model: HAC-HDW1801TLM-IL-A-0280B-S2

Najważniejsze cechy:

- Maksymalnie **15 kl./s przy 4K**.
- **Smart Dual Light** – inteligentne przełączanie trybu IR/światło białe.
- Zasięg oświetlenia: **30 m**.
- **Super Adapt** – automatyczne dostosowanie obrazu do warunków sceny.
- **Wbudowany mikrofon**.
- Stałogniskowy obiektyw **3.6 mm** (opcjonalnie 2.8 mm).
- Obsługa wielu standardów: **CVI / CVBS / AHD / TVI** (przełączane).
- Odporność środowiskowa: **IP67**, zasilanie **12 VDC**.

Specyfikacja techniczna:

Kategoria	Parametry
Kamera	4K CMOS
Przetwornik obrazu	3840 (H) × 2160 (V)
Maks. rozdzielczość	Progresywny
System skanowania	PAL: 1/25 s – 1/100,000 s
Migawka elektroniczna	NTSC: 1/30 s – 1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.01 lux@F2.0 (Kolor, 30 IRE)
	0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE)
	0 lux (IR/White Light włączone)
Stosunek S/N	>65 dB
Zasięg oświetlacza	IR: do 30 m
	Światło białe: do 30 m
Sterowanie oświetlaczem	Auto / Manual
Liczba oświetlaczy	2 (Multi-core light)
Regulacja kąta	Pan: 0°-360°
	Tilt: 0°-78°
	Rotacja: 0°-360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałogniskowy
Mocowanie	M12

Ogniskowa	2.8 mm; 3.6 mm
Przysłona	F2.0
Kąt widzenia	2.8 mm: H: 105.5°; V: 56.5°; D: 125.3° 3.6 mm: H: 86.8°; V: 44.6°; D: 104.5°
Sterowanie przysłoną	Stała
Min. odległość ostrzenia	2.8 mm: 1.3 m 3.6 mm: 2.1 m
DORI (2.8 mm)	Detekcja: 88 m Obserwacja: 35.2 m Rozpoznanie: 17.6 m Identyfikacja: 8.8 m
DORI (3.6 mm)	Detekcja: 113.6 m Obserwacja: 45.4 m Rozpoznanie: 22.7 m Identyfikacja: 11.4 m
Wideo	
Szybkość klatek (CVI)	PAL: 4K@15 fps NTSC: 4K@15 fps
Szybkość klatek (AHD)	PAL: 4K@15 fps NTSC: 4K@15 fps
Szybkość klatek (TVI)	PAL: 4K@15 fps NTSC: 4K@15 fps
Szybkość klatek (CVBS)	PAL: 960H NTSC: 960H
Rozdzielczości	4K (3840 × 2160); 960H (960 × 576 / 960 × 480)
Tryb dzień/noc	Auto (ICR) / Kolor / B/W
BLC / HLC / WDR	Tak
WDR	WDR
Balans bieli	Auto
Wzmocnienie	Auto
Redukcja szumów	3D NR
Tryby oświetlenia	Smart IR&WL (CVI, TVI); tryb WL; tryb IR
Odbicie lustrzane	Tak
Certyfikaty	
Certyfikaty	CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Audio	
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa audio	CVI
Zasięg mikrofonu	do 8 m
Porty	
Wyjście wideo	CVI/TVI/AHD/CVBS (BNC, DIP Switch)
Zasilanie	
Zasilanie	12 VDC (±30%)
Pobór mocy	Maks. 4.1 W (IR on)
Środowisko pracy	
Temp. pracy	-40 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	<95% RH (bez kondensacji)
Temp. przechowywania	-40 °C do +60 °C
Wilgotność przechowywania	<95% RH (bez kondensacji)
Ochrona	IP67
Poziom antykorozyjny	Podstawowa ochrona
Konstrukcja	
Materiał obudowy	Metal
Wymiary	Ø94.0 × 85.7 mm
Waga netto	0.31 kg
Waga brutto	0.41 kg
Montaż	Ścienny, sufitowy, na słupie