

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hdw2802t-z-a-3711-p-138207.html>



KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HDW2802T-Z-A-3711

Cena	1 646,05 zł
Numer katalogowy	21696G
Kod producenta	HAC-HDW2802T-Z-A-3711
Klasa odporności	Nie dotyczy
Typ obudowy	Kopułkowa
Obiektyw	Motozoom
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Seria kamery	Dahua Lite
Wbudowany obiektyw	Tak
Rozdzielczość kamery	8MPX (4K)
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Audio	Tak
Kąt widzenia	112°
Wandaloodporność	Nie
Seria	HDCVI
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Kolor obudowy	Biały

Opis produktu

KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HDW2802T-Z-A-3711

Model: HAC-HDW2802T-Z-A-3711

Najważniejsze cechy

- Starlight, 120dB True WDR, 3DNR
- Max. Rozdzielczość 4K · Możliwość przełączania HD / SD
- Interfejs audio, wbudowany mikrofon
- Obiektyw z silnikiem 3,7-11 mm
- Maks. Długość IR 60 m, Smart IR
- IP67, DC12V ± 30%

Specyfikacja techniczna:

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8 Mpx
Rozdzielczość:	HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD 2880 x 1920 - 6 Mpx 2560 x 1440 - 3.7 Mpx ; AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx CVBS : 960 x 576 - 960H 3.7 ... 11 mm - Motozoom 112 ° ... 46 ° (dane producenta) 105 ° ... 46 ° (nasze testy) 60 m
Obiektyw:	Automatyczna
Kąt widzenia:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI, Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI > 65 dB
Zasięg oświetlacza IR:	Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI
Regulacja mocy oświetlacza IR:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
Wyjście wideo:	2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
Audio:	BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Stosunek sygnał/szum (S/N):	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Wybrane funkcje:	12 V DC / 800 mA ≤ 9.5 W Dome, Aluminium Biały IP67 Nie -30 °C ... 60 °C 0.61 kg Ø 122 x 107 mm
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	
Pobór mocy:	
Obudowa:	
Kolor:	
Klasa szczelności:	
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	
Waga:	
Wymiary:	