

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hfw1200rm-il-t-0280b-dip-p-136982.html>



Kamera 4W1 Dahua HAC-HFW1200RM-IL-T-0280B-DIP

Numer katalogowy

66034

Kod producenta

HAC-HFW1200RM-IL-T-0280B-DIP

Opis produktu

Kamera 4W1 Dahua HAC-HFW1200RM-IL-T-0280B-DIP

Model: HAC-HFW1200RM-IL-T-0280B-DIP

Najważniejsze cechy:

- Maks. 30 kl./s przy rozdzielczości 1080p
- Dwukierunkowa komunikacja audio (Two-way Talk)
- Inteligentne podwójne oświetlenie (Smart Dual Light)
- Technologia Smart Light+
- Redukcja szumów 3D NR
- Zasięg oświetlenia do 30 m
- Obiektyw stałogniskowy 3,6 mm (opcjonalnie 2,8 mm)
- Przełączane tryby CVI/CVBS/AHD/TVI
- Klasa szczelności IP67, zasilanie 12 V DC

Specyfikacja techniczna:

Parametr	Dane
Kamera	
Przetwornik obrazu	2 MP CMOS
Maksymalna rozdzielczość	1920 (H) × 1080 (V)
System skanowania	Progresywny
Prędkość migawki elektronicznej	PAL: 1/25 s - 1/100 000 s NTSC: 1/30 s - 1/100 000 s
Minimalne oświetlenie	0.01 lux@F2.0 (Kolor, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (Cz/B, 30 IRE) 0 lux (przy włączonym oświetlaczu)
Stosunek sygnału do szumu	>65 dB
Zasięg oświetlenia	30 m
Sterowanie oświetlaczem	Automatyczne / Ręczne
Liczba diod	2 (światło wielordzeniowe)
Zakres regulacji	Pan: 0°-360° Tilt: 0°-90° Rotacja: 0°-360°
Obiektyw	
Typ obiektywu	Stałogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Ogniskowa	2,8 mm; 3,6 mm

Maksymalny otwór przysłony	F2.0
Kąt widzenia	2,8 mm: H: 111,3°; V: 60,8°; D: 134,2° 3,6 mm: H: 89°; V: 48,2°; D: 109,1°
Sterowanie przysłoną	Stałe
Minimalna odległość ostrzenia	2,8 mm: 0,5 m 3,6 mm: 0,7 m
Zasięg DORI	Wykrycie: 40,6 m Obserwacja: 16,2 m Rozpoznanie: 8,1 m Identyfikacja: 4,1 m
2,8 mm	Wykrycie: 49,9 m Obserwacja: 20,0 m Rozpoznanie: 10,0 m Identyfikacja: 5,0 m
3,6 mm	DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) – standard EN-62676-4 określający możliwość rozpoznania osób lub obiektów w polu widzenia kamery. Wartości nie odnoszą się do funkcji inteligentnych.
Opis DORI	
Wideo	
Szybkość klatek	CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps CVBS: PAL/NTSC: 960H 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) Auto (ICR) / Kolor / Czarno-biały BLC; HLC; WDR DWDR Automatyczny Automatyczne / Ręczne 3D NR Smart IR & WL; Tryb WL; Tryb IR Tak 8 m CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: EN 55032; EN 55035
Rozdzielczość	
Tryb dzień/noc	
BLC	
WDR	
Balans bieli	
Wzmocnienie	
Redukcja szumów	
Tryb oświetlenia	
Odbicie lustrzane	
Zasięg mikrofonu	
Certyfikaty	
Dźwięk	
Wbudowany mikrofon	Tak, do 8 m
Obsługa audio	CVI; TVI
Dwukierunkowa komunikacja (Two-way Talk)	Tak
Wbudowany głośnik	Tak, do 8 m
Porty	
Wyjście wideo	CVI / TVI / AHD / CVBS (1 port BNC, przełącznik DIP)
Zasilanie	
Napięcie zasilania	12 V DC (±30%) – zalecane zasilanie pojedynczej kamery
Pobór mocy	Maks. 6,6 W (przy włączonym IR)
Środowisko pracy	
Temperatura pracy	-40 °C do +60 °C
Wilgotność pracy	<95% (bez kondensacji)
Temperatura przechowywania	-40 °C do +60 °C
Wilgotność przechowywania	<95% (bez kondensacji)
Klasa szczelności	IP67
Poziom ochrony antykorozyjnej	Podstawowy
Budowa	
Materiał obudowy	Metal
Wymiary	166,4 mm × 69,7 mm × 70,0 mm (D × S × W)
Waga netto	0,36 kg
Waga brutto	0,46 kg
Sposób montażu	Montaż na ścianie, suficie lub pionowym słupie