

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kamera-4w1-dahua-hac-hfw1200t-a-0280b-s6-p-131490.html>

KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HFW1200T-A-0280B-S6

Cena	323,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	45656
Kod producenta	HAC-HFW1200T-A-0280B-S6
Kod EAN	6923172593108
Rodzaj przetwornika	CMOS
Seria kamery	Dahua Lite
Rozdzielczość	1920x1080
Balans bieli	Tak
Czułość przetwornika	0.02Lux/F1.9, 30IRE, 0Lux IR on
Typ obudowy	Tubowa
Obiektyw	Stały
Seria	HDCVI
Zasilanie kamery	12 V DC
Wbudowany obiektyw	Tak
HLC	Tak
Kolor obudowy	Biały
Temperatura pracy	-40°C to +60°C
Zoom optyczny (PTZ)	nie dotyczy
Typ kamery	Zewnętrzna/wewnętrzna
Wbudowany reflektor podczerwieni	Tak
Klasa szczelności	IP67
Audio	Nie
Kąt widzenia	102°
Materiał wykonania obudowy	Metalowa
BLC	Tak
DWDR	Tak
Jakość obrazu	2 Mpx / Full HD
Typ oświetlacza	Diody podczerwień (IR)
Rozdzielczość kamery	2MPX (FULLHD)

Opis produktu

KAMERA 4W1 DAHUA HAC-HFW1200T-A-0280B-S6

Odkryj nową jakość monitoringu z kamerą Dahua HAC-HFW1200T-A-0280B-S6. Ta wszechstronna kamera 4w1 łączy w sobie innowacyjne technologie, które zapewniają doskonałe odwzorowanie obrazu oraz niezawodność w każdych warunkach. Idealna do zastosowań w domach, biurach i obiektach przemysłowych, pozwala na skuteczne monitorowanie otoczenia.

Korzyści:

- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości 1080p (1920 × 1080)
- Inteligentne oświetlenie IR z zasięgiem do 30 m, które zapewnia widoczność w nocy
- Możliwość pracy w ekstremalnych warunkach temperaturowych od -40 °C do +60 °C
- Wbudowany mikrofon do rejestracji dźwięku
- Prosta instalacja dzięki różnym możliwościom montażu

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** HAC-HFW1200T-A-0280B-S6
- **Rozdzielczość:** 2 MP
- **Wymiary:** 174,5 mm × 70,6 mm × 72,3 mm
- **Waga:** 0,46 kg
- **Obiektyw:** Stałoogniskowy, długość ogniskowej 3,6 mm (opcjonalny 2,8 mm)
- **Frame Rate:** Maks. 30 klatek na sekundę przy rozdzielczości 1080p
- **Zakres temperatury pracy:** -40 °C do +60 °C
- **Ochrona:** IP67
- **Zasilanie:** 12 VDC ± 30%
- **Zużycie energii:** Max 3,2 W (przy włączonym IR)
- **Typ czujnika obrazu:** 1/3" CMOS
- **DORI Distance:** D: 41,4 m; O: 16,5 m; R: 8,3 m; I: 4,1 m